

成都地铁单面彩钢围挡租赁 围挡 荔枝机械设备

产品名称	成都地铁单面彩钢围挡租赁 围挡 荔枝机械设备
公司名称	成都荔枝机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市青羊区文家乡康和村六组7号
联系电话	15378196758

产品详情

塔接形式和使用用途： 模板支架-用于支撑模板，采用脚手架材料搭设的架子 单排脚手架-简称单排架，即只有一排立杆，围挡，横向水平杆的一端搁置在墙体上的一种脚手架 双排脚手架-简称双排架，即由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架 装修脚手架-用于装修工程施工作业 结构脚手架-用于砌筑和结构工程施工作业 悬挑脚手架-应用于设备安装或检修悬挑作业

钣金设计密孔冲孔的注意事项！

密孔冲可以视为数控冲的一种，对于有大量密孔的零件，为提高冲孔效率，精度等，专门开可一次冲大量密孔的冲孔模对工件进行加工。如：通风网板，进出风挡板等。见图1-1所示。图中阴影部分为密孔模，零件的密孔靠密孔模可快速冲出。比一个一个的冲孔，大大的提率。密孔设计注意的问题及要求：产品上密孔的设计应考虑密孔冲模具的加工特点是重复多次冲裁，这样在设计密孔的排布的时候应采用这样的原则：1) 设计密孔排布时首先考虑借用《钣金模具手册》上规划的密孔模，以减少模具成本；2) 同一类型的密孔排布时应统一，成都地铁彩钢围档租赁，行间距规定一个不变的数值，成都地铁单面彩钢围档租赁，列间距也规定一个不变的数值，这样同一类型的密孔模具可以通用，减少开模数量，降低了模具的成本；3) 同一类型的孔的尺寸应一致，如六方孔可以统一为内切圆 5的六方孔，此六方孔为公司六方孔的常用尺寸，占六方密孔的90%以上。4) 采用错位排布两行孔数不等时，必须满足两个要求，1，孔距较大，两孔的边缘距离大于 $2t$ (t 为材料厚度)；2，总排数应该为偶数排，如图1-2所示；

工艺流程

1、架子搭设工艺流程：在牢固的地基弹线、立杆定位 摆放扫地杆 竖立杆并与扫地杆扣紧 装扫地小横杆，并与立杆和扫地杆扣紧 装第yi步大横杆并与各立杆扣紧 安第yi步小横杆 安第二步大横杆 安第二步小横杆 加设临时斜撑杆，上端与第二步大横杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除) 安第三、四步大横杆和小横杆 安装二层与柱拉杆 接立杆 加设剪力撑 铺设脚手板，绑扎防护及档脚板、立挂安全

网。

2、架体与建筑物的拉结(柔性拉结)采用 6 钢筋、顶撑、钢管等组成的部件，其中钢筋承受拉力，压力由顶撑、钢管等传递。

3、安全网（1）挂设要求：安全网应挂设严密，成都地铁临时施工围挡租赁，用塑料蔑绑扎牢固，不得漏眼绑扎，两网连接处应绑在同一杆件上。安全网要挂设在棚架内侧。（2）脚手架与施工层之间要按验收标准设置封闭平网，防止杂物下跌。

成都地铁单面彩钢围挡租赁-围挡-荔枝机械设备由成都荔枝机械设备租赁有限公司提供。成都荔枝机械设备租赁有限公司在路面机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，成都荔枝围挡生产厂家一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘先生。