

# 高温硅胶密封圈 硅胶密封圈 莒县第二橡胶制品

产品名称	高温硅胶密封圈 硅胶密封圈 莒县第二橡胶制品
公司名称	莒县第二橡胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇马亓河东村
联系电话	13606331706 13606331706

## 产品详情

怎么做好硅胶密封圈的贮存工作?

1.硅胶密封圈贮存过程中，硅胶密封圈批发市场，不准与溶剂和油、润滑脂及其它半固体材料相接触，也不准与可能引起质变效应的金属或非金属材料如铜、铜合金、锰、铁及某些易分泌树脂的木材等接触。

2.硅胶密封圈贮存过一段时间的硅胶防水圈，硅胶密封圈，使用前应检查其形状尺寸及胶料性能。达不到要求的，硅胶密封圈加工厂家，不得使用。

3.包装保存的硅胶密封圈，使用时可用肥皂水变性酒精洗净，在室温中干燥。切忌在油中浸饱，不得在热源上烤干或用风机吹干。

安装及使用密封圈应当注意事项：

(1)不能装错方向和破坏唇边。唇边若有50 μ m以上的伤痕，就可能导致明显的漏油。

(2)防止强制安装。不能用锤子敲入，而要用工具先将密封圈压入座孔内，再用简单圆筒保护唇边通过花键部位。安装前，要在唇部涂抹些润滑油，以便于安装并防止初期运转时伤到，要注意清洁。

(3)防止超期使用。动密封的橡胶密封件使用期一般为3000 ~ 5000h，应该及时更换新的密封圈。

(4)更换密封圈的尺寸要一致。要严格按照说明书要求，高温硅胶密封圈，选用相同尺寸的密封圈，否则不能保证压紧度等要求。

## 硅胶O型圈保存条件

- 1: 温度：5-25 是比较理想的储存温度。应避免接触热源及阳光照射。从低温储藏状态取出的密封件，应先将其置于20 的环境中，然后再使用。
- 2: 湿度：仓库的相对湿度应下小于70%，避免过于潮湿或过于干燥，不可出现冷凝现象。
- 3: 光照：要避免太阳光及强的含有紫外线人工光源。防紫外线的包装袋可提供很好的保护。建议仓库的窗户上涂上红色或橙色涂料或贴薄膜。
- 4 辐射：避免电离辐射对密封件的损伤。

高温硅胶密封圈-硅胶密封圈-莒县第二橡胶制品由莒县第二橡胶厂提供。莒县第二橡胶厂在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，第二橡胶厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王彦明。