

安徽晓星价格优惠 长沙智能零损耗深度限流装置

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 安徽晓星价格优惠 长沙智能零损耗深度限流装置 |
| 公司名称 | 安徽晓星能源科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期F楼21层 |
| 联系电话 | 18555118570 |

产品详情

采用此种选线成套装置，

使选线的准确度有了大大的提高。尤其是在以消弧线圈方式接地的电网系统，其选线准确度更加明显，系统单相接地选线准确率可达到100%。以周期重复出现的电流或电压脉冲称为脉冲电流，它或是以同一方向出现，或是以正、负交替变换方向出现。通过整流从交流电中得到的脉冲电流也称为"脉动直流电流"以及"脉动直流电压"。要解决的技术问题为克服上述缺陷，智能零损耗深度限流装置，提供一种发生接地故障时，能确定故障点，并在线监测电能质量的设在线监测系统的脉冲电流选线装置。

由于实际电子式电流互感器一次侧额定电流的范围大多在600A到2000A，

而进行极性测试时通常需要向电子式电流互感器一次侧接入的电流至少是其额定电流四分之一。所以大电流源至少需要提供150A至500A的可调电流。把电阻和电容串联起来触发二极管链接在电容和电阻直接电容的另一端和触发二极管的另外一端作为输出脉冲的链接口。脉冲信号参数的选定和响应信号的提取过程，用Matlab/Simulink作为工具建立了模型，通过对不同条件下各种接地故障情况的研究，验证了该方法的可行性和正确性。

装置的结构性能及功能特点

I 可适应各种通讯模式要求，具备RS232、RS48、光纤网口、以太网口等多种通讯接口，提供MODBUS

、 CDT、 IEC61850等多种通讯规约；

I 可扩展提供接地故障录波功能，可凭借装置自身屏幕尺寸实现就地查询波形文件；

I 控制器面板配有前置标准USB接口，可方便用户数据导出；

I 控制器可扩展微型打印机，采用热敏打印，快速清晰，节约耗材。

安徽晓星价格优惠(多图)-长沙智能零损耗深度限流装置由安徽晓星能源科技有限公司提供。安徽晓星能源科技有限公司为客户提供“无线测温传感器,无线测温装置”等业务，公司拥有“晓星”等品牌，专注于电子、电工产品加工等行业。，在安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期F楼21层的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：姜经理。