

LED四色油墨供应

产品名称	LED四色油墨供应
公司名称	广东印彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802
联系电话	13431491313

产品详情

UV烫金光油 UV烫金底油

一.产品特性：

烫金效果好，附着力强，不掉金。UV固化速度快，印刷适应性优，不起泡。

二.产品用途：1.适用于卡纸、纸张、木器，塑料BOPP、OPP、PET，处理的PP、PT等产品包装。2.用于印刷、包装和工艺产品的表面或局部烫金效果。三.技术参数：

1.外观：膏状半透明流动体，固化干后透明。

2.粘度25：5000-15000cps。细度：< 5um。

3.固化速度：（120w/cm²-3支Hg Lamp波长250-400nm）：一般为15-55m/min速度。

4.印刷网版：一般使用250-350目网版。

5.稀释剂：配套UV系列稀释剂。

四.使用方法：

1.丝印印刷于产品表面，光固后局部烫金。

2.使用前充份搅拌后进行印刷，可直接印刷，根据印刷要求，可加入适量的稀释剂调整，搅拌均匀后印刷。

3.封网时须使用网版清洗剂清洗，待溶剂挥发后才能开始印刷。

4.当印刷特别厚的墨层，考虑到在印刷完毕经过UV光固机后的热量过高从而造成反粘现象，用千层架（晾干架）或竖立起来待挥发部分热量后再累叠

5.印刷刮dao调斜、印刷机功能调至“停前或封网”、网孔疏大、印刷刮dao压力调轻都能增加UV光油的厚度。UV光固机速度和工作环境温度可影响到表面流平。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东印彩科技有限公司

弹性UV油墨有以下特性：

- 1.立体感强，透明性好，柔软富有弹性，折弯不锻裂。
- 2.油墨不含有机溶剂，无异味属于环保型油墨。
- 3.UV固化速度快，附着力佳，耐摩擦刮花，耐溶剂、水和酸碱。
- 4.透明膏状液体，在高温高湿下会起变化，应保存在20摄氏度以下。
- 5.不能与一般油墨相混合使用。
- 6.稀释剂、清洗剂须用者或兼用者。

1、UV油墨在见光或遇热的状态下易发生交联，破坏油墨的原有成分构造。所以在储存中，应尽量避免阳光的直射，同时还要注意控制环境温度。保证其不在30C的环境中存放，储存时的适合温度是16—28C左右，同时还要注意通风，避免环境过于潮湿。

2、对于不同厂家所生产的UV油墨，切忌注意不能混合使用，这样会使油墨的构成发生变化，影响之后的印刷效果。若是没办法必须得混合用时，LED四色油墨供应，要提前做测试实验，只有确保混合后的油墨无任何明显的变化时，才能混合使用。

LED四色油墨供应由广东印彩科技有限公司提供。广东印彩科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。印彩科技——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802，联系人：刘先生。