

# 北京节能附框 芜湖创佳工贸厂家 节能附框价格

产品名称	北京节能附框 芜湖创佳工贸厂家 节能附框价格
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

### 门窗附框的PVC基型材及其制备方法

一种用于门窗附框的PVC基型材及其制备方法.所述PVC基型材的制备原料按重量份包括30~50份热塑性塑料，北京节能附框，25~35份植物纤维，20~30份填料，4~7份硅完偶联剂和0.1~10份助剂;所述热塑性塑料包括PVC.

一种用于门框附框的PVC基型材，具有更换方便，降低门窗渗漏，节能减排等优点，满足T/SCMA 00620 17建筑外窗安装用标准化木塑复合附框型材的要求;且通过使用不同种类和目数的植物纤维和塑料共同作用，木塑节能附框，在提高相容性的同时，也促进了力学性能;且申请人通过选择合适的塑料，可渗入和包覆植物纤维，降低吸水性，并通过添加合适填料，促进力学性能和耐热性的提高.

门窗附框型材结构，节能附框价格，以达到打入螺钉不易开裂的目的。

门窗附框型材结构，包括型材本体，所述型材本体内设有两中空结构，节能附框哪家好，两中空结构之间设有中间支撑筋，所述中间支撑筋设有用于螺钉打入型材不易开裂的空隙，所述型材本体两侧均设有用于水泥混凝土嵌入的凹槽。

进一步的，所述型材本体的表面上设有条形槽。

所述凹槽的槽面上设有凹坑。

所述中间支撑筋上位于空隙内设有螺孔。

所述凹槽的开口处设有凸起。

所述凹坑为螺旋形槽结构。

仿铜门框和副框的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

检验方法：手扳检查；检查隐蔽工程验收记录。

仿铜门框和副框的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

检验方法：手扳检查；检查隐蔽工程验收记录。

仿铜门框和副框的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

检验方法：手扳检查；检查隐蔽工程验收记录。

仿铜门框和副框的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

检验方法：手扳检查；检查隐蔽工程验收记录。

仿铜门框和副框的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

检验方法：手扳检查；检查隐蔽工程验收记录。

北京节能附框- 芜湖创佳工贸厂家-节能附框价格由芜湖创佳工贸有限公司提供。“附框,节能附框,pvc附框,门窗附框”选择芜湖创佳工贸有限公司，公司位于：芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号，多年来，芜湖创佳工贸坚持为客户提供好的服务，联系人：汪经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖创佳工贸期待成为您的长期合作伙伴！