

珠海山特UPS电源

产品名称	珠海山特UPS电源
公司名称	北京信诺盛源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:山特 参数:长机 库存:999
公司地址	北京市房山区石楼镇吉羊村西16幢-1076 (集群注册) (注册地址)
联系电话	010-80107226 15712855338

产品详情

珠海山特UPS电源

山特城堡C1-3kVA是目前中国市场存量广，畅销的在线式C1-3kVA UPS。通过30年的经验积累，数字化控制技术，在解决9种电力问题（市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压、电子干扰、频率波动、瞬变、谐波失真、其他）的基础上，进一步提高了产品的适应性和可靠性，为用户设备以及UPS本身提供保障。C1-3kVA主要应用场景描述：*IT及网络设备 小型服务器及工作站、交换机和监控设备 *嵌入式及自动化控制系统 ATM柜员机、自动售票机、电力及铁路信号系统、SCADA监控系统 *办公及商务设备 办公电脑、打印机、扫描仪、POS机等设备。

产品特性

山特城堡C1-3kVA是目前中国市场存量广，畅销的在线式C1-3kVA UPS。通过30年的经验积累，优秀的中国的数字化控制技术，在解决9种电力问题（市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压、电子干扰、频率波动、瞬变、谐波失真、其他）的基础上，进一步提高了产品的适应性和可靠性，为用户设备以及UPS本身提供万无一失的保障。

产品性能

存量广，安全可靠

市场上畅销，存量广的在线式UPS, 30年经验积累，符合中国电力环境

超宽输入电压频率范围，适应苛刻的电力环境

成熟的数字化控制技术，强壮的功率半导体器件，三重软硬件保护，更加安全可靠

绿色功率设计，节能环保

输出功因可高达0.9，提供更多能量

高效率电气设计，在线模式下效率高达90%，节省运行费用，减少更多排放

绿色环保，符合欧盟环保指令的各项要求

智能人性设计，灵活易扩展

电池易配置，可满足不同放电时间要求

智能实时电池监测，电池状态尽在掌握

多种选配件，灵活适应不同需求无论是环境恶劣的高海拔地区

城堡C1-3kVA 广泛应用于全国各地区

无论是供电品质欠佳的边远山区、潮湿高热的东南沿海，还是供电紧张的大中城市，C1-3kVA 都能给您的负载提供安全可靠的保护

规格参数表

型号

1K

1KS

2K

2KS

3K

3KS

容量

VA/W

1000VA/800W

2000VA/1600W

3000VA/2400W

输入参数

输入电压范围

115~300VAC

频率范围

40Hz-70Hz

输入连接

国标

输入谐波失真

< 10% 非线性满载

输入功率因数

0.98

输出参数

输出电压

220VAC

输出精度

± 2%

输出连接

GB 10A *2

GB 10A *2

GB 10A *4

GB 10A *4

GB 10A*3+ 输出端子台

GB 10A*3+ 输出端子台

锁相范围

46-54Hz/54-66Hz

输出频率 (电池模式)

50/60Hz \pm 0.05Hz

电流峰值比

03:01

输出谐波失真

<4% (线性负载)

<7% (非线性负载)

输出波形

纯净正弦输出

过载能力

市电模式

105% ~ 150% : 47s ~ 25s 150% ~ 200% : 25s ~ 300ms >200% : 200ms

电池模式

效率

市电模式

>89%

>90%

>90%

电池及充电参数

电池电压

24VDC

36VDC

48VDC

72VDC

72VDC

96VDC

电池类型

9AH

取决于用户需求和配置

9AH

取决于用户需求和配置

9AH

取决于用户需求和配置

后备时间

>4.5min

>4.5min

>4.5min

回冲时间

7 小时回冲至 90%

7 小时回冲至 90%

7 小时回冲至 90%

充电电流

1.0A

6.0A

1.0A

6.0A

1.0A

6.0A

转换时间

电池模式 <--> 市电模式

0ms

0ms

0ms

0ms

0ms

0ms

显示

LED

负载 / 电量 / 输入 / 输出 / 运行模式

物理参数

(WxHxD)mm

144x229x345

144x229x345

190x328x393

190x328x393

190x328x393

190x328x393

运行环境温度

0-40

环境参数

运行环境湿度

20-90% (无凝露)

噪声

<45dB @ 距离 1 米

<50dB @ 距离 1 米

标准和认证

IEC61000, IEC62040, GB7260, GB4943

TLC/节能认证/广电认证

通讯和监控

RS232

标配

扩展插槽 (选配)

可选择 NMC 卡,CMC 卡,AS400 卡或 USB 卡

EPO (选配)

紧急关断

软件

Winpower