

# 路侧三波波形梁护栏 山东通程护栏板 宁波三波波形护栏

产品名称	路侧三波波形梁护栏 山东通程护栏板 宁波三波波形护栏
公司名称	山东冠县通程交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	15725590355

## 产品详情

### 喷塑三波波形护栏

波形梁护栏产品介绍：常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级，高速公路防撞护栏是典型的冷弯型钢产品；

波形护栏车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。当路面维修或其它原因需要并通时，

波形梁护栏产品介绍：常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级，高速公路防撞护栏是典型的冷弯型钢产品；

波形护栏车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。当路面维修或其它原因需要并通时，

### 喷塑三波波形护栏

波形护栏又被称为波形板护栏、镀锌板护栏、防撞护栏、W锌钢护栏、道路护栏。其英文名称为corrugated beam barrier是目前国内外公路大桥应用广泛的安全防护栏。波形护栏属于冷轧，半刚性护栏；一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏；按防撞等级可分为A级和S级；S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用；A级用于公路波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由主柱支撑的连续结构。

【规格】（长\*宽\*波高\*厚度）

双波形梁护栏板：长4320mm，宽度310mm，波高85mm，板厚：3mm、4mm；

三波形梁护栏板：长4320毫米，宽度506mm，宁波三波波形护栏，波高85mm，板厚：4mm；

【材质】Q235

## 波形护栏安装

、设置于构造物中的护栏立柱，施工一般在结构物施工时已做好砼基础。采用预留孔基础时，应先清除孔内杂物，吸干孔内积水，将化好的沥青在孔底涂一遍，路侧三波波形梁护栏，然后放入立柱，喷塑三波波形护栏，控制好标高。即可在立柱周围注砂。在灌砂时一定要保持立柱的正确位置和垂直度。把砂振实后，二波变三波波形护栏板，即可用沥青封口，防止雨水漏入孔内。

、沥青路面段的立柱施工时，柱坑从路基到面层下5cm采用与路基相同的材料回填并分层夯实，余下部分采用与路面相同材料回填并夯实。

路侧三波波形梁护栏-山东通程护栏板-宁波三波波形护栏由山东冠县通程交通设施有限公司提供。山东冠县通程交通设施有限公司在隔离栅、栏、网这一领域倾注了诸多的热忱和热情，通程护栏板一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：程经理。