

菏泽曹县矿用流量计LZD127/200

产品名称	菏泽曹县矿用流量计LZD127/200
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD127/100 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

矿用流量计，井下流量计，煤安证流量计，矿用流量计LZD127/200菏泽曹县涡街流量计LZD127/100实用窍门

[矿用流量计LZD127/200](#)又称卡门旋涡流量计。它是利用流体自然振荡的原理制成的一种分离型流量计。

矿用流量计LZD127/200当流体以足够大的流速流过垂直于流体流向的物体时，若该物体的尺寸适当，就会在物体的后面沿两条平行直线上产生整齐排列且转向相反的涡列。

(1) 矿用流量计LZD127/200传感器应水平或垂直安装（流体的流向应自下而上）在与公称通径相应的管道上。(2) 矿用流量计LZD127/200当涡街流量计在用作流量调节时，特别注意应将流量调节阀安装在传感器的后面，否则在小流量时易产生射流，造成在流量调节时，介质流量与阀门的开度成反比的故障现象。(3) 矿用流量计LZD127/200流量计在安装时其上游和下游应配置一定长度的直管段。(4) 矿用流量计LZD127/200流量计不能安装在有强烈振动的管道上，以免影响测量精度。使用注意事项

测量原理	法拉第电磁感应		
测量管径	DN100~DN300		
测量流量	1000 m ³ /h		
测量精度	± 1%		
安装方式	管段式 法兰对装		
衬里	多种衬里可选		
防爆结构	隔爆兼本安型		
同系产品			

(1) 矿用流量计LZD127/200在供水系统中，流量计一般安装在仪表井内，为了防止在雨季仪表井进水而损坏仪表，应尽可能将仪表移出仪表井，或选用分离型传感器。(2) 矿用流量计LZD127/200当流量计附近有大功率的电机时，为了避免工频干扰，除对信号传输电缆增加屏蔽外，信号的传输方式应尽量采用直流信号。(3) 矿用流量计LZD127/200对流量计的技术参数应做好档案记录管理，如流量计的KQ系数

、满度频率等，这些数据的丢失对以后仪表的维护会造成很大的困难。（4）矿用流量计LZD127/200采用隔爆型流量传感器时，不能在通电状态下在现场打开仪表设备外壳，在检修时要注意保护外壳，尤其是隔爆接合面不能受损伤。

矿用流量计，井下流量计，煤安证流量计，矿用流量计LZD127/200