

CAT猫泵1531/1560高压柱塞泵现货

| | |
|------|--------------------------------------------|
| 产品名称 | CAT猫泵1531/1560高压柱塞泵现货 |
| 公司名称 | 天厦厦门国际贸易有限公司 |
| 价格 | 20000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:CAT猫泵 型号:1531/1560 产地:高压柱塞泵 |
| 公司地址 | 厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址） |
| 联系电话 | 18050107817 |

产品详情

CAT猫泵1531/1560高压柱塞泵现货天厦（厦门）国际贸易有限公司柱塞泵被广泛应用于高压、大流量和流量需要调节的场合，诸如液压机、工程机械和船舶中。

检修：(1)检查柱塞有无伤痕和锈蚀现象，必要时应更换新品。(2)检查柱塞副配合情况。将柱塞端头插入柱塞套内，倾斜约60°，若柱塞能在自身作用下缓慢地下滑为配合良好。(3)检查柱塞副的密封性。用手握住柱塞套，两个手指堵住柱塞顶端和侧面的进油口。用另一只手拉出柱塞，感到有较大的吸力，放松柱塞立即缩回原位，表明柱塞副密封良好，否则应更换柱塞副。

(4)检查出油阀副减压环带是否磨损有台阶或伤痕现象，必要时应予以更换。(5)检查出油阀副的配合情况。用手指堵住出油阀下孔，用另一手指将出油阀轻轻向下压，当手指离开出油阀上端时，它能自动弹回原位，表明出油阀副密封良好，否则应更换出油阀副。

(6)检查挺柱体。喷油泵体和挺柱体之间的标准间隙为0~0.03mm，如超过0.2mm，则应更换零件。

(7)检查柱塞凸缘和控制套的凹槽之间的间隙，应为0.02~0.08mm，如超过0.12mm，更换控制套。

高压柱塞泵组的应用领域与市场：反渗透系统、xiao毒、污水处理 海水淡化；三甘醇脱水
天厦（厦门）国际贸易有限公司 洒水车辆清洗系统、绿化冲洗，浇灌 废水压注、湿法清理
液力挖掘、掘进冲洗 管路、容器的液压测试 重型设备的清洗、公共交通工具的清洗