

工业冷风机环保冷风机降温设备

产品名称	工业冷风机环保冷风机降温设备
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

冷风机(蒸发式冷气机)降温原理是：当风机运行时进入腔内产生负压，使机外空气流过多。

冷风机孔湿润的湿帘表面迫使过帘空气的干球温度降至接近于机外空气的湿球温度，即冷风机出口的干球温度比室外干球温度低5-12（干热地区可达15），空气愈干热，其温差愈大，降温效果越好。

安装后可以非常有效的改善厂房的高温闷热环境，可使厂房内的温度(32—45 的高温环境)迅速地在10分钟内下降，并将温度保持在26~30，这是人体舒适的工作环境，可以提升员工工作效率，保持产品的高品质。其降温换气通风效果，可非常有效的解决95~99%厂房高温闷热、空气污浊的问题。工业冷风机环保冷风机降温设备

- 1、高度吸水性
- 2、蒸发降温效率高
- 3、强度高、不变形
- 4、适合正、负压装置
- 5、持久耐用
- 6、节能、环保

湿帘冷风机的使用要点：

- 1、湿帘冷风机的风机和水泵的电路宜集中控制，控制开关应装在室内。冷风机使用前，应确保

湿帘和水池中无杂物，每年清洗1~2次；冬季不用时，将池内水放净，用塑料布把箱体包扎好，以免杂物进入机内。工业冷风机环保冷风机降温设备

2、加入池中水应为清洁水，以保持湿帘冷风机管路畅通和湿帘的高效率。如发现湿帘供水不足或不均时，要检查池中是否缺水(池中浮球阀能自动补水和断水)，水泵是否运转以及供水管路和水泵入水口，尤其是喷水管路上的小孔有否堵塞，检查喷水管路是否位于湿帘的正中。工业冷风机环保冷风机降温设备