

开封市LZD127/150G分体电磁流量计选型

产品名称	开封市LZD127/150G分体电磁流量计选型
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD127/100 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

分体电磁流量计选型LZD127/150G分体电磁流量计是有RS485输出的，也有通讯协议，需要外接127V电源，不过都是低压电器，在井下使用的电器，多数为低压电器。哪些环境下是需要使用分体电磁流量计呢？以下这些情况宜选择分体电磁流量计。 管道震动较大的场所。

现场环境温度较高或较低，分体电磁流量计转换器的表面受辐射温度超过0~60 的温度范围

LZD127/150G分体电磁流量计选型有腐蚀性气体的场所，会对转换器的铸铝壳产生严重腐蚀的场所。

分体电磁流量计安装在高空或井下，调试不便的场所。分体电磁流量计故障可以分为：(1)

LZD127/150G分体电磁流量计选型运行期故障；(2) 调试阶段故障。调试阶段出现故障的新后早期在调试，主要原因是工具的选择或设置不合理，安装错误，等操作期间运行脚出现故障之后的时期，主要原因是流体包裹体附着在电极李宁，环境变化，新的干扰源，等。根据分体电磁流量计故障的外部来源，从三个方面分析： 管道系统安装的原因； 环境；

流体导致。在操作过程中失败，常见故障的原因是：内流量传感器连接层，雷击，环境变化。

LZD127/150G分体电磁流量计选型