

内进流格栅机设备 江苏龙桥环保 济宁内进流格栅机

产品名称	内进流格栅机设备 江苏龙桥环保 济宁内进流格栅机
公司名称	江苏龙桥环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省宜兴市芳桥街道工业集中区
联系电话	13901539653 13901539653

产品详情

内进流孔板格栅运行时，安装在齿条正输出轴上的减速机带动带轮转动，带轮带动滤网两侧链条连续转动。从下到上，随着滤网的转动，在滑轮长度范围内的污物将被抽出。到达上部时，大部分污垢会通过链轮的转动功能重力脱落，内进流格栅机参数，少量污垢会在顶部清洗装置清洗干净后脱落，内进流格栅机厂，渣水排至两侧网片之间的集渣池，合肥内进流格栅机，然后流出机器。

主动链轮固定在主动轴上。随着驱动轴的转动，驱动链轮带动固定在链条上的格栅板循环运行。驱动轴由安装在轴上的齿轮箱和电机驱动。

内进流孔板格栅的内流式网格化进水方式，将进入网格的污水全部截流去除，不再带入网格（旋转式清污机利用其他网格水截流的垃圾可能再次进入网格后的河道，无法达到理想的处理效果实现）。采用单格栅板过水设计，大大改善了水流，降低了水头损失。格栅采用垂直安装，有效节省空间。旋转栅极的栅板采用活动连接，便于拆卸和更换。

网板格栅工作原理

网板格栅分为不锈钢网齿和非金属齿两种。在电机减速器的带动下，经链轮传动，驱动耙齿链，进行回转运动。当耙齿运转到设备上部时，由于导轮和弯轨的导向，使每组耙齿之间产生相对的运动。大部分固体物质靠重力落下，另一部分依靠转刷轴的反向运动，可以把粘在网板格栅耙齿上的杂物洗刷干净。

齿链向上时，内进流格栅机设备，装置后，由于导向轮和跟踪，平行偏差会使耙齿行，由重力固体污垢进入渣浴，流不干净，容易门通道电网污染。从位置沿铁路耙漏斗(一个周期，左)板在自重的作用下耙。左侧板时，铲斗耙的打开和关闭装置(电动推杆)由中间绳子牵引和明渠继续下降，然而，一想到污水处理中心，增氧机不会改变。它由许多相同的牙齿组装成交错并行组封闭齿链。圆周运动的驱动电动机和减速器是由一群日内瓦和连续链从上到下消除网板格栅。

内进流格栅机设备-江苏龙桥环保(在线咨询)-济宁内进流格栅机由江苏龙桥环保机械有限公司提供。江苏龙桥环保机械有限公司是江苏无锡,行业设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在江苏龙桥环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创江苏龙桥环保更加美好的未来。