

车间节能环保冷风机空调产品简介

产品名称	车间节能环保冷风机空调产品简介
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

水帘冷风机由表面积很大的特种纸质

波纹蜂蜜窝状湿帘，高效节能[风机](#)

，水循环系统，浮

球阀补水装置。机壳及电器元件等组

成。工作原理：当风机运行时[家用冷风机](#)

腔内产生负压、使机外空气通过吸水性很强的湿帘进入腔内，湿帘上的水在绝热状态下蒸发，带走大量潜热，净化、冷却增氧的冷气被风机送入车间，通过不断对流，从而使厂房和车间达到制冷的效果。

主要特点

投资少，效能大

使用环保可以不闭门窗。

能将室内浑浊、闷热及有异味的空气替换排出室外。

耗电量少，每台每小时用电量在0.5--0.8度，不用氟里昂。车间节能环保冷风机空调产品简介

每台[家用冷风机](#)送风量：1000—4000立方米每升。

每台冷风覆盖面积达20--40平方米。

降温主件（湿帘）采用进口件。

环境要求

1.对于水帘冷风机的设计与安装工作人员都不能马虎对待,如果室内窗户离地面很高的话,此时湿帘距离就要采用负压纵向通风方式的佳距离，风机与湿帘安装在两端.

2.当室的一端有工作间的时候，湿帘无法安装在一端的墙体上，那么可以将湿帘安装在室里临近的侧墙上，风机则安装在对面的墙体上，成对角线安装。车间节能环保冷风机空调产品简介

3.当车间中山墙距离过长,风机抽风的距离达不到预期的效果时，为了减少阻力损失可以采用横向通风的方式,即风机与湿帘成组的安装。

4.湿帘的布置一般选定在上风口，风机布置在下风口，湿帘的进气口必须留有足够的进气空间。

5.一般一台风机配置6-8平方水帘为宜,而且要分布均匀。车间节能环保冷风机空调产品简介

6.[负压风机](#)和湿帘采用嵌入式安装，就是在房舍的墙上预留出或现凿出风机和湿帘的位置。