

手套链条厂 金鑫隆 济宁手套链条

产品名称	手套链条厂 金鑫隆 济宁手套链条
公司名称	诸暨市城东金鑫隆机械配件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸暨市街亭镇新联合村（塘下）
联系电话	13967568136

产品详情

金鑫隆机械配件与您分享链条型号及其意义

(1)RS系列直板滚子链 R—Roller S—Straight例如-RS40即08A滚子链。

(2)RO系列弯板滚子链 R—Roller O—Offset例如-R O60即12A弯板链 (3)RF系列直边滚子链 R—Roller F—Fair例如-RF80即16A直边滚子链。

(4)SC系列齿形链(无声链)S—Silent C—Chain来自ANSI B29.2M齿形链和链轮标准。例如-SC3即CL06齿形链，节距为9.525。

(5)C系列输送链 C—Conveyor例如-C2040即08A双节距输送链 C2040 SL SL—Small roller小滚子 C2060L L—Large roller大滚子 CA650 C—Conveyor A—Agriculture，农机输送链小滚子型 Small roller type大滚子型 Large roller type。

(6)L系列板式链 L—Leaf chain例如 AL422即A型板式链，济宁手套链条，节距12.7，组合2×2美国链号1975年取消 BL546即B型板式链，节距15.875，组合4×6美国链号 LH0822即BL422，重型 ISO链号 LL1044，L—Light轻型 ISO链号。

(7)M系列公制链条 M—Metric measure例如-M20内节内宽为1530mm的滚子链，有7种公制节距。

(8)W系列焊接链 W—Welded。

金鑫隆机械配件厂欢迎您的来电咨询。

金鑫隆机械配件与您分享弯板链条在运转时需要润滑的必要性

对于弯板链条传动，即使链条和链轮设计的非常符合使用条件和环境，但是如果润滑不良，那么想要充分发挥设计的性能和保证使用寿命是不可能达到的。链条在使用中有良好的润滑和润滑不良其磨损量可相差200—300倍[2]，一旦润滑不充分，则销轴和套筒将发生磨损，并由此引起链条与链轮啮合失调，手套链条价格，噪音增大，链节伸长。甚至造成断链事故。滚子与套筒之间润滑不良将造成这些零件早期严重磨损（见图1）而无法继续使用。因此，手套链条定制，制定选择润滑油粘度、给油位置及方法，给油间隔和注油量的合理方案，使链条各摩擦表面之间充分润滑是发挥链条性能的至关重要的措施。

金鑫隆机械配件厂欢迎您的来电咨询。

金鑫隆机械配件与您分享

滚子链条分为A、B两大系列。A系列是符合美国链条标准的尺寸规格;B系列是符合欧洲(以英国为主)链条标准的尺寸规格，相互之间除节距相同外，其他方面有本系列自身的特点，主要区别为：

- 1)A系列产品内链板与外链板厚度相等，通过不同的调试取得静强度的等强度效果。B系列产品内链板与外链板调试相等和，手套链条厂，通过不同的调试取得静强度的等强度效果。
- 2)A系列各元件主要尺寸与节距有一定的比例。如：销轴直径 $=\frac{5}{16}P$ ，滚子直径 $=\frac{5}{8}P$ ，链板厚度 $=\frac{1}{8}P$ (P为链条节距)等。而B系列零件主要尺寸与节距不存在明显比例。
- 3)同档的链条破断载荷值比较，B系列除12B规格低于A系列外，其余各档规格均同档的A系列产品。

金鑫隆机械配件厂欢迎您的来电咨询。

手套链条厂-金鑫隆(在线咨询)-济宁手套链条由诸暨市城东金鑫隆机械配件厂提供。诸暨市城东金鑫隆机械配件厂实力不俗，信誉可靠，在浙江绍兴的链条、链轮等行业积累了大批忠诚的客户。金鑫隆带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！