

推车式泡沫灭火器 南长区泡沫灭火 巴蜀消防安全技术

产品名称	推车式泡沫灭火器 南长区泡沫灭火 巴蜀消防安全技术
公司名称	苏州巴蜀消防安全技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室
联系电话	18862342489

产品详情

为什么室内消火栓栓口出水压力不能大于0.5MPa?经过训练的消防队员能承受的喷水器反作用力为20kg，一般不宜超过15kg。充实水柱在17m时的喷水器反作用力约为20kg。火场常用的喷水器充实水柱为10~15m。当水带长度为20m时，消火栓栓口的出水压力约为0.3MPa。因此，栓口压力大于0.3MPa时就设减压装置更显合理。但这样一来，势必造成减压装置设置过多。从国情出发，各地消防部门及设计单位反馈意见，大多同意按0.5MPa划线。如条件许可，从0.3MPa开始减压更好。

细水雾的起源：所谓的“细水雾”，在里主要有water-mist、water-fog、fine-water-spray几个词，手提式泡沫灭火器，water-mist在中使用尤其多。细水雾在消防方面的应用始于四十年代，当时主要用于特殊的场所，如运输工具等。现在由于环保，南长区泡沫灭火，卤代烷灭火剂被逐步淘汰，推车式泡沫灭火器，而细水雾作为灭火剂对于环境的潜在优势使其应用范围在不断的拓展，a类泡沫灭火剂，细水雾灭火系统用于居住建筑、可燃性液体储存设施及电器设备方面的，已经取得了令人鼓舞的成果。

关于消防水泵接合器：(二)消防水泵接合器分为地上式、地下式、墙壁式三种类型，有DN100和DN150两种规格。其中：DN100水泵接合器有二个DN65消防接口，DN150水泵接合器有二个DN80消防接口。设计中究竟选用哪种规格，应注意与室外消火栓的规格一致。(三)下列建筑应设置水泵接合器：1.超过5层的多层公共建筑；2.高层建筑；3.地下工程；4.地下汽车库、高层汽车库及四层以上的多层汽车库；5.设有自动喷水灭火系统的民用建筑。

推车式泡沫灭火器-南长区泡沫灭火-巴蜀消防安全技术(查看)由苏州巴蜀消防安全技术有限公司提供。“消防设备及器材,消防材料,机电设备,智能化电子设备”选择苏州巴蜀消防安全技术有限公司，公司位于：苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室，多年来，巴蜀消防坚持为客户提供好的服务，联系人：薛经

理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。巴蜀消防期待成为您的长期合作伙伴！