

聚合物粘接砂浆供应商 华跃建材 潍坊聚合物粘接砂浆

产品名称	聚合物粘接砂浆供应商 华跃建材 潍坊聚合物粘接砂浆
公司名称	济南华跃新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济北工业园
联系电话	18353133555 18353133555

产品详情

铺设耐碱玻纤网布

(1)保温砂浆表面收光时，把耐碱玻纤网布用抹子直接压在材料表面，同时收光，潍坊聚合物粘接砂浆，严禁漏铺。

(2)耐碱玻纤网布铺设时要求平整、无皱褶，顺序搭接，搭接宽度30-50mm;外檐铺设时搭接宽度80-100mm；

阳角与保温接茬处压贴100mm宽的耐碱玻纤网布。

检查与修整

(1)基层表面洁净、接茬平整、无抹纹，线角顺直、清晰。

(2)保温层厚度必须符合设计要求，单点厚度检测不允许出现负偏差。

(3)保温层与基底以及各构造层之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓及裂缝。

抗裂砂浆（anti-crack mortar），聚合物粘接砂浆供应商，以由聚合物乳液和外加剂制成的抗裂剂、水泥和砂按一定比例加水搅拌制成的能满足一定变形而保持不开裂的砂浆。本产品是一种新型的抗龟裂材料，它解决了一直困扰建筑界的一大难题-轻体保温层面裂断问题，聚合物粘接砂浆厂家，它是一种抗拉程度高，聚合物粘接砂浆施工，易施工抗冷冻的环保材料。可广泛应用在各种建筑内、外墙。

聚合物抹面防裂砂浆主要技术性能

无论用于内墙和外墙，聚合物抹面防裂砂浆不是强度越高越好，强度要适中（但强度必须要大于外墙腻

子)，稳定性必须要高，干缩性要小，抗裂性要好，粘附力要强。

聚合物抹面防裂砂浆容易出现局部或大面积龟裂，有人认为这跟砂浆太刚性有关，希望砂浆越柔性越好（逐层渐变），但事实并非如此，前天在山东某厂家考察，看到该厂家几年前生产的欧式构件表面上的柔性砂浆层已出现严重疏松、粉化现象，是由于砂浆中使用了大量的化学乳胶材料，由于化学乳胶抗老化和耐碱等性能很差，导致砂浆粉化的缘故。因此，靠化学乳胶的柔性来解决砂浆的防裂、抗裂问题，是不可靠的，也是不可取的。

聚合物粘接砂浆供应商-华跃建材-潍坊聚合物粘接砂浆由山东华跃新型建材有限公司提供。山东华跃新型建材有限公司为客户提供“ALC板,蒸压加气混凝土板,轻质隔墙板,聚苯颗粒轻质隔墙板等”等业务，公司拥有“山东华跃”等品牌，专注于混凝土及制品等行业。，在济南市济北工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：于先生。同时本公司还是从事蒸压加气混凝土墙板，砂加气混凝土墙板，ALC板的厂家，欢迎来电咨询。