

小型压路机多少钱常用解决方案

产品名称	小型压路机多少钱常用解决方案
公司名称	山东金马泰机械制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金乡县王丕镇康桥产业园
联系电话	17865781288

产品详情

小型压路机多少钱振式压路机结构特点

当设备处于振动状态时，发动机转速是恒定的；

液压系统采用变量泵和定量马达一体的结构，组成闭式回路，小型压路机多少钱，容积；

马达的旋转方向由双向变量泵控制，输出转速可由改变泵的排量来实现；

该系统的泵和马达的体积小，整机结构布置上更有机动性；

配有水喷洒系统，水阀操作方便，水管可轻易取下进行清洁和更换；

操纵手柄根据不同的需要可调节成不同的角度；

该机体积小，操作简单，运输方便。

产品简介：

手扶双轮压路机主要用于压实泥土、沥青道路、人行道、桥涵、停车场、体育场地及狭窄场地压实作业，垂直振动，激振力大，压实，是公路、市政部门对修建道路、街道、广场的理想设备。

目前产品均配国产常柴发动机，动力强劲售后有保障！

手扶双轮压路机参数：

型号：QAY-600 QAY600C

发动机型号：GX270 180F

发动机功率：9HP 8HP

激振力：30KN 30KN

振动频率：70HZ

轮宽*轮径：600*430mm（前后）

自重：550kg

水箱容积：20L

油箱容积：6.5L

行走速度：3km/h

液压泵和马达驱动，自动离心力合振动，双驱双振。

汽油双轮压路机技术参数：

功率 6.0hp/3600rpm

行走速度 0-4km/h（前进、后退）油箱容积 3.6L

理论爬坡能力 30% 润滑油量 0.6L

燃油消耗量 313g/kWh

静线载荷 45N/cm

包装尺寸 1050x900x1200mm

振动 机械传动，自动离心离合

发动机重量 550kg

激振力 20KN 总长（扶手放平）1420mm

水箱容积 15L 总宽 750mm

类型 汽油机，空冷4冲程，OHV，单缸

大工作重量 560kg

名义振幅 0.6mm 钢轮宽度 600mm

振动频率 70Hz 钢轮直径 450mm

小型压路机多少钱常用解决方案由山东金马泰机械制造股份有限公司提供。山东金马泰机械制造股份有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济宁 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。金马泰机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！