

# 液压拔桩机 挖掘机拔管桩

产品名称	液压拔桩机 挖掘机拔管桩
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

## 产品详情

拔桩机拔H型钢拔桩机拔H型钢拔桩机主要由液压缸，夹桩器等组成，利用液压站的动力，采用遥控操作将H型钢拔出地面。新款拔桩机采用一体式方式，较老款分体式拔桩机快2-3倍。目前国内H型钢正在逐步使用新款拔桩机拔桩，不仅施工方式简单，施工效率更是大大的得到了提高。江西省吉安市圆形桩液压截桩机易于使用明显标识出桩中心和桩号。留取照片存档，范围破桩头，破桩机，破桩头价格，破桩，凿桩头，破桩头机械，截桩头，破桩机价格，破桩头队伍，破桩头施工，桩头破除，破桩头。

钢板桩主要有两种连接方式，一种是H型钢置于钢板桩内侧，先施工钢板桩，然后施工H型钢，拔除则相关。钢板桩和H型钢分开施工，施工中土体阻力小、操作灵活，方便回收。另外一种H型钢置于钢板桩外侧，此时钢板桩和H型钢之间必须固结，两者之间通过焊接或螺栓连接形成整体，施工和拔除均一次性完成。H型钢置于钢板桩外侧，结构整体刚度大，控制变形能力强，不足是打入和拔除困难。

当搅拌桩每完成一组后，必须马上插入H型钢，施工时必须与围护深层搅拌桩紧密配合，交叉施工。为保证H型钢能够在工程结束前顺利拔出，H型钢插入后，H型钢顶标高应高于设计围护结构圈梁顶标高50cm。

，送浆至桩机钻头SMW搅拌机就位，校正复核桩机水平和垂直度SMW搅拌机架设钻头喷浆、气并切割土体下沉至设计桩底标高型钢进场，质量检验钻头喷浆、气并提升至设计桩顶标高型钢涂减磨擦材料下一施工循环H型钢垂直起吊，定位校核H型钢垂直度插入型钢固定型钢残土处理基坑开挖及结构施作完毕且达到设计强度型钢回收施工完毕搅拌机撤出图SMW工法围护桩施工工艺流程图图SMW工法施工程

序图场地回填平整由于层土为杂填土，主要成分为砖块、混凝土块碎块等建筑垃圾，全场分布，层厚0.7。三轴搅拌机施工前，已根据障碍物的种类、分布及深度，场地南侧和西侧管线分布情况进行场地平整，清除施工场地围