

## 燕化防水涂料厂家「在线咨询」

产品名称	燕化防水涂料厂家「在线咨询」
公司名称	北京燕翔通达技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区良乡镇张谢南
联系电话	13311108730 13311108730

## 产品详情

### 灰浆添加剂

众所周知，为改善砂浆某方面特征，现代砂浆在配制过程中经常会各种添加剂，如增塑剂、防冻剂、催化剂、防水剂等等。同样的原因，针对不同目的传统灰浆也包含很多添加剂，这些添加剂根据材料性质可分为无机添加剂和有机添加剂。为了建筑物的外表美观，古人会把各种有机无机颜料，及有装饰效果的琉璃、玻璃、贝壳碎片等掺到灰浆里，这一点在欧洲和中东地区比较常见，我国比较有特色的葡萄灰和黄灰就是在白灰中添加霞主和主黄配制而成的。为提高灰浆的机械强度，减小固化收缩率，植物秸秆、动物毛发、麻刀、棉花、铁屑等在古代是经常被使用到的添加剂。另外还有一类不易观察到的有机添加剂也被经常应用到传统灰浆中，主要用来改善灰浆的和易性和耐久性，这类灰浆添加剂容易随着时间的变化而降解或被腐蚀分解，只有很少保存较好的部分利用现代科技手段或化学分析才能检测出来，如牛奶、血、蛋清、果汁、黄油、糯米汁、桐油、亚麻钙油、糖等。

想要了解更多防水灰浆的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

### 灰浆施工方法

A、将A组份（改性聚合物乳液）倒入桶中使用搅拌器低速搅拌，缓慢加入B组份（水泥混合粉料），保证混合均匀无凝块，然后连续搅拌5分钟。停止搅拌，让灰浆中的添加剂充分溶解和熟化2-3分钟，再进行2-3分钟充分搅拌即可使用。

B、可用刷子和滚筒涂刷，涂刷2-3遍，涂刷完遍硬化后（用手指轻压不粘手，一般需要1个小时左右）沿垂直方向涂刷第二遍，每遍涂刷涂层厚度 1mm。

C、提示：搅拌的灰浆需要在3小时内用完；

D、每一层耗量约为1.1kg/m<sup>2</sup>，乳（A组份）粉（B组份）比1:1；每套（1袋A组份和1袋B组份）；

E、及时用水清洗施工工具上残留灰浆。

燕翔通达供应防水灰浆，以上信息由燕翔通达为您提供。

### 材料简介

JS防水乳胶基本色为白色，具有明显的热反射功能，较传统的黑色屋面可起到隔热效果，调制彩色，对屋顶和外墙起到装饰美化作用。涂层整体无接缝，燕化防水涂料厂家，能适应基层微量变化等特点。JS防水乳胶具有有机分子极性基团，因而与很多极性材料有很好的粘结性，如与高聚物改性沥青卷材、聚乙烯丙纶卷材、三元乙丙卷材等具有良好的粘结性。尤其代替107聚乙烯醇胶与水泥调和后粘结聚乙烯丙纶卷材，对于防水层的抗渗、抗裂、柔韧等综合性能，突显出其优异的品质。

燕翔通达拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对防水灰浆感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

燕化防水涂料厂家「在线咨询」由北京燕翔通达技术开发有限公司提供。“白乳胶,墙固(界面剂),防水乳液,内外墙通用乳液,真石漆乳液”选择北京燕翔通达技术开发有限公司，公司位于：北京市房山区良乡镇张谢南，多年来，燕翔通达坚持为客户提供好的服务，联系人：崔经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。燕翔通达期待成为您的长期合作伙伴！