

压力容器余热回收尺寸 亿源环保 压力容器余热回收

产品名称	压力容器余热回收尺寸 亿源环保 压力容器余热回收
公司名称	日照亿源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县高科园
联系电话	13156337517 13156337517

产品详情

余热回收设备应用领域为纺织印染行业定型机和涂层机。热定型机或涂层机是利用高温的空气对纺织物进行干燥和整理使产品定型。一般热定型机内生产所需的空气温度约为200度左右，同时要不断引入新鲜空气并排出污浊的废气。为顺利进行生产热定型机需用风机不断引入新鲜空气并排出一部分的废气，该废气的温度一般也能达到140到180度左右。该部分废气被直接排入大气中，既浪费了能源又污染了环境。废气余热回收装置就是提取热定型机排出的废气能量来加热定型机所需新鲜空气进气温度，达到降低废气的排放温度和节约热定型机能源的目的。余热回收设备、烟气余热回收设备

余热回收的回用途径

1、余热蒸汽的公道利用次序是：

动力供热团结利用； 发电供热团结利用； 生产工艺利用； 生存利用； 冷凝发电用。

2、余热热水的公道利用次序是：

供生产工艺常年利用； 返回汽锅及发电利用； 生存用。

3、余热氛围的公道利用次序是：

生产用； 暖通空挪用； 动力用； 发电用。

日照亿源环保设备有限公司主要研发生产超导热管、超导恒温热管、超导热管换热器、超导热管散热器、锅炉余热回收换热器、冷凝水余热回收器。

洗浴废水余热回收方法

洗浴废水里富含很多可使用的热能，如果能有用使用，这有些热能能够协助澡堂经营者减轻一半的加热本钱负担，下面咱们一起来看看如何进行洗浴废水余热收回吧！

- 1、首先将洗浴废水集中收集到废水池中，废水池的大小根据水量决定。
- 2、然后使用管道将洗浴废热水（约33℃）一致输入废水能热水机里，一起接入洁净冷水（常温），压力容器余热回收哪家好，也即是说洗浴废热水和洁净冷水要一起进入废水能热水机。
- 3、废水能热水机内部进行热量交流。在此期间，洗浴废热水和洁净冷水的温度进行交流，冷变热热变冷，可是水质互不影响，仅仅温度进行交流。
- 4、热能交流后的两种水已经变成了洗浴废冷水（常温）和洁净温水（约30℃），从废水能热水机另一端流出，压力容器余热回收尺寸，洗浴废冷水能够流走，洁净温水进入保温水箱然后打入原有加热设备（锅炉、太阳能或热泵）中继续升温。
- 5、后咱们能够看到，锅炉本来烧的是常温冷水，通过废水能热水机的热能收回以后，压力容器余热回收厂家，锅炉烧的即是30℃的温水，压力容器余热回收，假定洗澡水是40℃，那如今只需再升温10℃就行了，一会儿节省了一半的燃料。而废水能热水机自身的能耗非常少，只有一台水泵需求用电（水泵电耗：10吨水/1.5度电）

压力容器余热回收尺寸-亿源环保(在线咨询)-压力容器余热回收由日照亿源环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。日照亿源环保设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为节能设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!