

PC 韩国LG化学201-15 透明级导电PC

产品名称	PC 韩国LG化学201-15 透明级导电PC
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国LG 型号:201-15
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

PC塑料性质比重:1.18-1.20克/立方厘米成型收缩率:0.5-0.8%成型温度：230-320 干燥条件：110-120 8小时 可在 -60~120 下长期使用【PC】注塑模工艺条件：干燥处理：PC具有吸湿性，加工前的干燥很重要。建议干燥条件为100 到200 ，3~4小时。加工前的湿度必须小于0.02%。熔化温度：260~340 。模具温度：70~120 。注射压力：尽可能地使用高注射压力。注射速度：对于较小的浇口使用低速注射，对其它类型的浇口使用高速注射PC韩国LG-DOW/201-15塑胶原料专供PC韩国LG-DOW/201-22塑胶原料专供PC韩国LG-DOW/300-10塑胶原料专供PC韩国LG-DOW/301-40塑胶原料专供PC韩国LG-DOW/301EP-30塑胶原料专供PC韩国LG-DOW/302-05塑胶原料专供PC韩国LG-DOW/302-10塑胶原料专供PC韩国LG-DOW/301-10塑胶原料专供PC韩国LG-DOW/8600塑胶原料专供PC韩国LG-DOW/301V-10塑胶原料专供PC韩国LG-DOW/303-10塑胶原料专供PC广州LG GN-1004FA WE03P塑胶原料专供PC广州LG GN-5151FRG BK塑胶原料专供PC广州LG SC-1004ML WE03P塑胶原料专供PC广州LG SR-3108FC塑胶原料专供PC广州LG YGN1004FA WE03P塑胶原料专供PC广州LG YHI1002ML 塑胶原料专供PC上海拜耳 1905-508187塑胶原料专供PC上海拜耳 2405塑胶原料PC塑料- 名称中文名：聚碳酸酯英文名称:Polycarbonate