

长治新型温室大棚骨架满意的选择 华牧养殖

产品名称	长治新型温室大棚骨架满意的选择 华牧养殖
公司名称	宁津县华牧养殖设备加工
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县钢材市场六道四段
联系电话	13792210658 13792210658

产品详情

智能温室冬季如何除雪天气逐渐转冷，对于北方地区来说，除雪是北方连栋温室大棚的一个难题。目前连栋温室的除雪主要是在雨槽下安置化雪管，提高温室内温度融化屋面积雪，这些方法融雪时间长、耗能大。除了在雨槽下安置化雪管外，还可在屋脊、屋面下设置4排单独的光管加热融雪系统。该系立于温室的采暖装置，只在下雪天需要时才开启
另外，有的智能温室设计了机械除雪装置，如果运行顺畅，也是一个较好的除雪方式。

建造日光温室大棚需要什么条件？

一、日光温室大棚首先要选择土壤比较肥沃、土层比较深厚、有机质含量高、适合种植各类蔬菜的地块进行建造。排水供水比较方便、交通也比较便利的地方更适宜建造日光温室。建造日光温室的周围无遮荫物；并有较好的通风条件，但需要提醒您的是：为了延长它的使用寿命，日光温室大棚不要建在风口处。

二、地块选好以后，要对它进行总体规划布局。首先就是要确定日光温室大棚的走向，日光温室大棚一般采取东西延长进行建造，因为日光温室三面有墙，其中一面墙要朝向阳面，而朝阳面必须要保证朝南方向，这样采光性能比较好，保温效果也才更佳，所以说日光温室大棚一般多采用东西延长。

三、日光温室大棚适宜长度一般为80米为宜，不要超过150米，如果过长，日光温室保温性能虽比较好，但是建造起来很不方便。日光温室大棚的宽度目前以8~10米为宜。

在规划布局过程中，还要考虑温室与温室之间的间隔距离，温室与温室之间的间隔距离如果过小，前边的温室就会遮住后面温室的光线，这样后边温室的采光效果自然会受到影响。所以温室与温室之间的间隔距离，基本要求就是要做到相邻温室之间，不能相互遮光，因此在布局的过程中，要根据棚内高度和棚内宽度来确定相邻温室之间的间隔距离，相邻温室之间的间隔距离一般以前边这个温室的脊高为基数，温室与温室之间的间隔距离等于前边温室脊高的2.5~3倍。

在低温季节，大棚经常密闭保温，很容易积累有毒气体，如氨气、二氧化氮、乙烯等造成危害。当大棚内氨气达5PPM时，植株叶片先端会产生水浸状斑点，继而变黑枯死；当二氧化氮达2.5—3PPM时，叶片发生不规则的绿白点，严重时除叶脉外，全叶都被漂白。氨气和二氧化氮的产生，主要是由于氮肥使用不当所致。氧化碳和产生，新型温室大棚骨架，主要是用煤火加温，燃烧不完全，或煤的质量差造成的。由于薄膜老化（塑料管）可释放出乙烯，引起植株早衰，所以过量使用乙烯产品也是原因之一。长治新型温室大棚骨架满意的选择-华牧养殖由宁津县华牧养殖设备加工提供。宁津县华牧养殖设备加工坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华牧养殖——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市宁津县钢材市场六道四段，联系人：陈切国。同时本公司还是从事河南新型温室大棚，成都温室大棚，大连塑料温室大棚的厂家，欢迎来电咨询。