

# 养殖冷风机降温冷风机设备

产品名称	养殖冷风机降温冷风机设备
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

蒸发式冷风机是采用湿帘作为降温介质,水从湿帘的顶部沿湿帘的波纹表面均匀的流下,使湿帘从上到下均匀的湿润,冷风机内部的风机工作时,进行抽风,产生压力,迫使未饱和的空气流经多孔湿润湿帘表面,空气中大量的显热转化为潜热,迫使进入室内的空气从干球温度降低接近湿球温度,增加了空气的湿度,同时空气中的水份在蒸发过程中将吸收空气中的热量,使得干燥的热空气变为洁净湿润的凉爽空气,从而起到降温增湿的作用。

工业冷风机的安装须知 一般来讲,工业冷风机安装在室外比较好。如果周围环境空气质量好的话,这对它而言是大大有利的。不过,其不能采用回风方式,因为有可能会出现问题。对于其中的风管,应避免长度过长,控制在15到20米比较好。在弯头的使用上,要尽量减少,甚至是不用。养殖冷风机降温冷风机设备降温原理:系统的降温过程是在其核心湿帘纸内完成的,早波纹状的纤维纸表面有层薄的水膜,当室外的炎热空气被风机抽吸穿过湿纸时,水膜中的水分因吸收空气中的热量后会蒸发,带走大量热量,使经过湿帘纸的空气温度降低,经过这样处理后的凉爽湿润的空气进入室内,与室内热空气混合后,通过风机排出室外。养殖冷风机降温冷风机设备

### 使用方法

加入池口的水应该为清洁水,以保持环保空调管路畅通和水帘的高效率真.如有发现水帘供水不足或者是不均时,要检查池中是否缺水(池中浮球阀能自动补水和断水),水泵是否运转以及供水管路和水泵入水口,尤其是喷水管路上的小孔有否堵塞,检查喷水管路是否位于湿帘的正中.)对于水帘+环保空调控制开关应该装

安在室内,在使用前,应该确保水帘和水池中无杂物,每年清洗1~2次,冬季不使用时需要将池内的水放干,用塑料布箱体包扎好,以免杂物进入机内,防止灰尘. 养殖冷风机降温冷风机设备