

# 合肥皖一美 室内旋转楼梯设计 淮北旋转楼梯

产品名称	合肥皖一美 室内旋转楼梯设计 淮北旋转楼梯
公司名称	合肥皖一美楼梯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省巢湖市凌云工业园向阳南路与旗山路交口
联系电话	13635517595

## 产品详情

随着现在人们对有限的居住空间的利用，室内旋转楼梯设计，室内旋转楼梯是一种可以有效利用空间的室内建筑，现在的小复式房屋很是成为了一种流行。在选择楼梯踏步高宽比时，对同一坡度的两种尺寸以高度较小者为宜，因行走时较之高度和宽度都大的踏步要省力些。楼梯坡度的确定，应考虑到行走舒适、攀登效率和空间状态因素。梯段各级踏步前缘各点的连线称为坡度线。

悬臂式旋转楼梯：这种楼梯比较简单，主要是利用中间钢柱支撑，楼梯踏步梁焊接在钢柱上。钢柱一般采用钢管，要求柱底刚接。确定踏步级数，调整踏步高和踏步宽 $b$ ，用层高 $H$ 除以踏步高 $h$ ，淮北旋转楼梯，得踏步级数 $n = H/h$ ，别墅旋转楼梯设计，当以为小数时，取整数，并调整踏步高 $h$ 。要是房间的整体空间架构是允许的，可以尝试着添加一个隔层和旋转楼梯，不锈钢旋转楼梯，可以营造出一种欧式的休闲风。

坡度线与水平面的夹角即为楼梯的坡度（这一夹角的正切称为楼梯的梯度）。室内楼梯的坡度一般为20度-45度为宜，最好的坡度为30度左右。进行楼梯净空高度的验算，使之符合净空高度要求。对于底层平台下做出入口时，应验算平台梁下净空高度是否满足2m的要求。作为中柱旋转式楼梯，因其只有一个中心的受力点。在外侧行走，这样的结构会使得踏步板处于上下晃动的状态。

合肥皖一美(图)-室内旋转楼梯设计-淮北旋转楼梯由合肥皖一美楼梯有限公司提供。合肥皖一美楼梯有限公司在钢结构这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥皖一美一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄经理。