

# 铜陵彩色防滑路面 温州弘康环氧地坪漆 高速ETC防滑路面

产品名称	铜陵彩色防滑路面 温州弘康环氧地坪漆 高速ETC防滑路面
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

## 产品详情

温州弘康陶瓷颗粒彩色防滑施工注意事项：

1. 加入B胶后需在20分钟内全部用完。
2. 新铺的沥青路面至少在通车6周后方可进行彩色防滑路面的施工。
3. 水泥混凝土路面必须在过了路面保养期后方可进行施工且没有浮浆存在。
4. 路面有深坑和小洞，会导致表面凹凸不平或出现波纹，凹凸不平的路面会导致树脂粘合剂使用量的增加，可适当使用填充料修补路面深坑或小洞。

彩色防滑路面胶粘剂高速路胶粘剂为四至五mm。其具备防滑耐磨损、环境保护耐腐蚀、吸水性低、颜色艳丽、美彩色观大方、退色、坚固、使用期长等特性。具备超耐磨度，色调艳丽（比上色骨料实际效果也要艳丽），整体一色，退色（避免了上色骨料退色并会释放臭味等非环境保彩色防滑路面驻马店护的致命性缺陷），有极强自洗及不沾尘的特性。性能特性：防滑性、耐磨性，运用于路面时，可具有深层警告防滑功效；抗药性，防食品类腐蚀，生抽、醋、油等；耐磨性，铜陵彩色防滑路面，可用以饮用路面水储备库；抗污性，尘土、酸雨的危害等；耐冷脆。4x0d238米上一篇：扬州市欧岛热水器售后检修热线电话-二十四小时全国各地统一售后维修服务下一篇：莱芜市饮用水消毒机器设备\_价钱供货彩色混凝土又被称为多胶粘剂孔结构混凝土，其是由骨料、混凝土和水拌制而成的一种多孔结构轻骨彩色防滑路面料混凝土，公路彩色防滑路面施工，它没有细骨料，由粗骨料表层包复一层析水泥砂浆互相粘接而产生主骨分布均匀的蜂巢状构造，故具备透气性、透水性和重量较轻的特性，也称做排水管道混凝土。

基面处理：用打磨机对整个基面进行打磨，清除浮浆，清洁基面，对基面破损部位进行修补，表面须清洁干燥、坚固，以使高聚物改性环氧砂浆与基层达到大粘结力。

涂刷底油：将SPR8878/B按比例充分搅拌均匀，用滚筒均匀涂布于清洁的基层之上。（如是沥青路面，须等路面完全稳定后才能施工防滑涂层，无需底油）

中涂层：将SPR8878/M按比例充分搅拌均匀，搅拌成均匀砂浆，高速ETC防滑路面，总的搅拌时间控制在3-5分钟内。用镬刀均匀施工于底油之上。

撒布止滑骨料：中涂层完成5分钟内，将骨料均匀撒布在已完成的中涂层上。

清洁骨料：用风枪或吸尘器将多余的骨料清理干净，养护过后即可使用。

铜陵彩色防滑路面-温州弘康环氧地坪漆-高速ETC防滑路面由温州弘康净化科技有限公司提供。温州弘康净化科技有限公司为客户提供“环氧地坪漆,透水混凝土,彩色防滑路面,密封固化剂,地坪漆”等业务，公司拥有“弘康地坪”等品牌，专注于室内涂料等行业。，在浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：洪强。