

浙江CGB蓄电池HR621W 6V5AH 放电电池 铅酸电池密封电池

产品名称	浙江CGB蓄电池HR621W 6V5AH 放电电池 铅酸电池密封电池
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:CGB蓄电池 型号:HR621W 容量:6V5AH
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

详细的产品描述

产品名称：HR621W

不间断电源

电压：6V

应用：5AH

电池尺寸：70*47*101mm

容量：FO-02/FO-

ABS-HB, V0

重量：0.88公斤

终端：

案件：

6V5AH HR621W速Discharge UPS EPS电源VRLA蓄电池 描述：1.Oxygen重组：密封和免维护。2.品质AGM隔板，Pb-Ca合金板。3.低自放电阻燃。4.ABS 外壳 密封结构，不溢出。5.可多位置安装。6.工作温度范围：-20°C~+50°C。7.使用寿命长，存放12个月以上。8.优越的倍率放电性能和循环特性。9.比传统电池更多更快的启动功率 规格

标称电压	6V	标称容量(C 20)	5Ah (5.25V, 25)
额定功率(15min)	21W/节 (5.25V, 25)	重量	大约 0.88kg
尺寸	长度 70mm 宽47mm 度 101mm 总度 106mm	终端	FO-02/FO-03
		内阻	大约 18m (25)
		充电电流	1.5A (25)
		短时放电电流	150A
充电电压	待机使用 2.275 ± 0.025V/节 (25) 循环使用 2.45 ± 0.05V/节 (25)	温度补偿	待机使用 -3.3mV/ /格 循环使用 -5mV/ /格

特点与优势1.电池在出厂时已充满电，无需使用液体充电。2.无记忆，无需放电电池使用，适合电路设计。3.采用隔板，吸附力强。4.无流动液体（不良液体），不漏酸，自由倒置。5.符合环保要求，使用方便。6.采用铅钙合金，电池自放电极低。7.易于存放，维护量少。8.采用ABS塑料外壳和阀门技术，使用安全。 应用：

UPS & EPS 系统

电信

银行和金融中心

医院和检测头实验室

应急电源系统

报警和安全系统

大功率备用电源

注意事项 (1) 充电电压 电池充满转换为浮充后，浮充电压在 13.0V 左右。如果充电电压过会造成电池过充，否则电池无法充满电。充电电压异常，可能是电池配置错误，也可能是控制器故障。不要选择质量不好的控制器。(2) 放电 深度 电池寿命的放电深度也是影响电池寿命的重要因素，电池放电越深，循环次数越少，因此 电池应避免深度放电。(3) 定期保养 电池在使用后应每隔一段时间定期检查，如 检查其外观、测量每节电池的平均电压等。

标签：

放电电池，

铅酸电池密封