

投入式液位变送器价格

产品名称	投入式液位变送器价格
公司名称	北京昆仑海岸传感技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地信息路1号1-1号楼A栋8层
联系电话	15601018688 15601018688

产品详情

液位变送器

北京昆仑海岸传感技术有限公司主营产品包括：压力、液位传感器、变送器;超声波物位传感器、变送器;安全栅、隔离模块、数据采集器、仪表;Zigbee无线传感器、900M无线记录仪、温度记录仪等。无锡生产厂主要生产的产品为：温湿度传感器、变送器;水浸、二氧化碳、照度传感器;电磁流量计等。

投入式液位变送器价格投入式液位变送器价格

浮筒浸没在浮筒室内的液体中，与扭力管系统刚性连接，扭力管系统承受的力是浮筒自重减去浮筒所受的浮力的净值，在这种合力作用下的扭力管扭转一定角度。浮筒室内液体的位置、密度或液位高低的变化引起浸没在液体中的浮筒受到的浮力变化，从而使扭管转角也随之变化。该变化被传递到数字液位控制器内的杠杆组件，使固定在杠杆组件上的磁铁发生位移，继而被霍尔元件感知并转换为霍尔电势。

想要了解更多优惠信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

压力液位变送器

北京昆仑海岸传感技术有限公司主营产品包括：压力、液位传感器、变送器;超声波物位传感器、变送器;安全栅、隔离模块、数据采集器、仪表;Zigbee无线传感器、900M无线记录仪、温度记录仪等。无锡生产厂主要生产的产品为：温湿度传感器、变送器;水浸、二氧化碳、照度传感器;电磁流量计等。

投入式液位变送器价格投入式液位变送器价格

对于新买的压力传感器/变送器，很多初用者在传感器/变送器的接线问题上都很纠结，担心接错以后，会导致传感器/变送器损坏，影响测量的准确性。

现如今常用的压力变送器都是两线的，加带电源隔离器，输出为4~20mA信号，变送器有二个输入端一个接给定信号，另一个接压力反馈信号。那么正确的安装方法是：压力变送器一般输出的信号是电流4-20MA，0-20MA，或电压0-5V，1-5V，0-10V等，通常电流型的是二线或四线制，电压的三线制输出。大部份是10V，有些功耗较大的变送器，10VDC的电源无法带动，那么只能外接供电电源24VDC。这样变送器就出现了四个接线端子：供电+，供电-，反馈+和反馈-。电流型四线制接线方式：电源+==供电+；电源-==供电-；信号+==反馈+，信号-==反馈-。电流型二线制接比方式：电源+==供电+；信号+==反馈+，供电-==反馈-，如果不远传只需接24V电压+，-，如果需要远传需要组成回路，比如24V+接压力表+，压力表-接4~20mA+，4~20mA-接24V-就可以，可能中间有端子，要看一下回路图。电压型三线制接线方式：电源+==供电+；电源-(信号-)==供电-；信号+==反馈+，电源-(信号-)。

想要了解更多优惠信息，赶快拨打图片上的电话吧！！

压力液位传感器

北京昆仑海岸传感技术有限公司主营产品包括：压力、液位传感器、变送器；超声波物位传感器、变送器；安全栅、隔离模块、数据采集器、仪表；Zigbee无线传感器、900M无线记录仪、温度记录仪等。无锡生产厂主要生产的产品为：温湿度传感器、变送器；水浸、二氧化碳、照度传感器；电磁流量计等。

投入式液位变送器价格投入式液位变送器价格

投入式液位变送器的维护保养步骤：

推荐每个月清洗一次，小心拿出液位计，将液位计上附着的杂物清除掉，清洁液位计引压孔时，可使用三或酒精注入引压孔到其高度二分之一处浸泡5分钟左右，然后轻微晃动、重复多次，直到清洗干净位止。禁止使用任何器具清洗引压孔，以免损坏敏感芯子感压膜片。清洁变送器压力接口和引压孔时，尽量不要用硬度过大的刷子或金属工具，以避免损伤敏感芯子及压力接口螺纹。清洗完毕后将液位计慢慢的放回远处即可。在卸下清洗后重新安装，因安装深度会有一定的变动，投入式液位变送器价格，必须再次比照水闸同一水位当时的水位表尺，对二次仪表的检测值进行矫正，以确保采样数据的正确性。

想要了解更多优惠信息，赶快拨打图片上的电话吧！！

投入式液位变送器价格由北京昆仑海岸传感技术有限公司提供。“压力液位传感器,温湿度传感器,电磁流量计等”选择北京昆仑海岸传感技术有限公司，公司位于：北京市海淀区上地信息路1号1-1号楼A栋8层，多年来，北京昆仑海岸坚持为客户提供好的服务，联系人：销售部。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北京昆仑海岸期待成为您的长期合作伙伴！