

# 抚州防雷器 视频防雷器 南京普天鸿雁

产品名称	抚州防雷器 视频防雷器 南京普天鸿雁
公司名称	南京普天鸿雁电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花经济开发区凤仪路39号
联系电话	13814041819

## 产品详情

防雷器的一些主要技术参数：

额定工作电压、额定工作电流，串并式电源防雷器的载流量。

通流能力，即防雷器转移雷电流的能力，以千安为单位，与波形形式有关。防雷器在功能上可分为可防直击雷的防雷器和防感应雷的防雷器，抚州防雷器，可防直击雷的防雷器通常用于可能被直击雷击中的线路保护。

南京普天鸿雁位于六朝古都，地理位置佳，视频防雷器，欢迎您的到来！

### 天馈线防雷器的选择

天馈防雷器主要分为开关型和1/4波长型2种，三相电源避雷器，开关型天馈防雷器接口有N型接口，SMA接口，F型接口，SL16接口，TNC接口等，频率从0-2.5GHZ或0-6Ghz都有，频率范围非常宽，放电电流相对1/4波长型小不少，一般是20KA。

1/4波长型天馈防雷器目前只有2种接口：N型和DIN型，频率为800-2500Mhz，放电电流为60KA和100KA，防雷效果较开关型馈线避雷器好很多。在实际的天馈防雷器选型中，要根据接口、频率、功率等参数来选择合适的馈线防雷器。

### 电源防雷器的分类

## 按外形结构区分

**模块式：**用户可根据电网接线方式，自由组合，选择不同数量和种类避雷器。

**箱式：**将一组或两组模块式避雷器置于一个防雷箱体中，适用于配电箱或设备柜空间不足的情况。

**单级防雷箱：**同一等级模块的一组电源避雷器安装于一个防雷箱中。

**多级防雷箱：**两组模块式避雷器置于一个防雷箱体中。为了解决在有限的空间做到两级防雷保护，通过串接解耦线圈或安装隔离变压器，浪涌保护器的作用，既能泄放大电流，又能将残压限制在1kV或更低，通常可以使用两个单级防雷箱起到多级防雷箱的同等效果。

防雷产品取得气象系统认证，工业与信息化部入网认证，公司产品还获得第二届中国与产品博览会金奖和建设部康居住宅选型产品。

抚州避雷器-视频避雷器-南京普天鸿雁(推荐商家)由南京普天鸿雁电器科技有限公司提供。南京普天鸿雁电器科技有限公司位于南京市雨花经济开发区凤仪路39号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南京普天鸿雁在插头、插座中享有良好的声誉。南京普天鸿雁取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。南京普天鸿雁全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。