

齿形金属垫片 恒封 泰州金属垫片

产品名称	齿形金属垫片 恒封 泰州金属垫片
公司名称	张家港市恒封石化配件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	金港镇南沙华菱集团内
联系电话	13915705705

产品详情

采用密封垫片或填料也不可能实现密封面间的完全接触，使之不存在任何微观的缝隙。这些缝隙尽管极其狭小，但相对于流体介质的分子体积却仍是足够大的，因而使流体在被密封侧的边缘处被完全阻止是不可能的，金属平垫片，总会有部分流体进入密封接触面之间，并在其中产生复杂的流体力学和热力学过程。目前，对其过程的机理尚未能透彻掌握，一般认为，流体进入密封面间极其细微而又不规则的缝隙后，在其流动过程中将产生阻力损失，以消耗其能量，同时将在这些隙缝的壁面上产生静止的边界层，从而使细小的通道变得更加狭小甚至完全闭塞，使进入密封面间的流体不能继续流动，齿形金属垫片，从而实现密封。

你知道垫圈的正确使用方法吗？

有些阀门上，填料函压盖法兰都需要加弹簧垫圈的。总而言之，平垫圈是加大紧固接触面积;弹簧垫圈用于带有震动的地方可以防松;紧固PVC法兰不用加弹簧垫圈。

如果知道了弹簧垫圈的主要作用是防松，那么弹簧垫圈的具体使用条件是什么样的呢？

弹簧垫圈的使用条件如下：弹簧垫圈的应用，可以套用以下四种标准：标准弹簧垫圈(GB93-1987)、轻型弹簧垫圈、(GB859-1987)、重型弹簧垫圈(GB7244-1987)。弹簧垫圈的用途：装置在螺母下面用来防止螺母松动。在中都有说明。六角开槽螺母是与螺杆末端带孔的螺栓配合使用，金属垫片尺寸，以便把开口销从螺母的槽中插入螺杆的孔中，防止螺母自动回松，主要用于具有振动载荷或交变载荷的场合。

选用垫片的基本原则

1.对应力腐蚀开裂倾向的某些金属(如奥氏体不锈钢耐酸钢)法兰，应保证垫片材料不含会引起各种腐蚀的超量杂质，如控制垫片氯离子含量以防对法兰腐蚀;

- 2.不污染介质(指密封介质是饮用水、血浆、药品、食品、啤酒等)。
- 3.对密封高度毒性的化学品，要求垫片应具有更大的安全性，对于输送液体的管道系统，泰州金属垫片，要求垫片用于法兰上的使用压力和使用温度在限制范围内;
- 4.低温时不易硬化.收缩量小.高温时不易软化，抗蠕变性能好;
- 5.加工性能好，安装及压紧方便;
- 6.不粘结法兰密封面.拆卸容易；

齿形金属垫片-恒封(在线咨询)-泰州金属垫片由张家港市恒封石化配件厂提供。张家港市恒封石化配件厂是从事“金属缠绕垫系列，金属复合垫系列，金属包覆垫系列，金属环型垫片”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谢经理。