

GJ-F830经济型无铅回流焊机

产品名称	GJ-F830经济型无铅回流焊机
公司名称	上海纲举实业有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	类型:热风回流焊接机 品牌:GANGJU 最大有效尺寸:280 (mm)
公司地址	上海新闵经济开发区 (新北街402号) A区
联系电话	13816985503

产品详情

类型	热风回流焊接机	品牌	GANGJU
最大有效尺寸	280 (mm)	型号	GJ-F830
产品别名	回流炉	材料及附件	锡膏
电流	交流		

gj-rf830小型无铅回流焊

产品主要特点：

- 2 加热系统采用高效节能的瑞典镍铬发热管，辐射功率峰值波长 $4\mu\text{m}$ ，配合曲面反射罩，热效率高，升温速度快，特制强制热风循环结构系统，使pcb及元器件受热均匀，完全消除“阴影效应”
- 2 采用瑞士佳乐大电流固态继电器无触点输出，安全、可靠，结合温控器特有的模糊控制功能，一直监视外界温度及热量值的变化，以最小脉冲控制发热器件，快速做出反应，保证温控精度 $\pm 1\%$ ，长度方向温度颁布符合ipc标准
- 2 发热管模块化设计，方便维修拆装
- 2 功率充沛，升温迅速，从室温至恒温约15分钟
- 2 上炉体可整体开启，便于炉膛清洁
- 2 温度超差故障自动诊断，声光报警
- 2 专用ssr散热器，散热器效率大幅度提高，有效延长其使用寿命

主要技术参数：

1.适用锡膏类型：普通焊料（推荐）/无铅锡膏

2.加热区数量：上4下4

3.加热区长度：1200mm

4.加热方式：红外加热风

5.冷却区数量：1个

6.pcb最大宽度：280mm

7.传送方向：右 左（左 右可选）

8.运输带高度：880 ± 20mm

9.传送方式：网传动

10.电源：5线3相380v、50/60hz

11.启动/正常功率：12kw /3kw

12.升温时间：约15分钟

13.温度控制范围：室温300

14.温度控制方式：pid闭环控制，ssr驱动

15.温度控制精度：± 1

16.外型尺寸：l2600 × w612 × h1220mm

17.重量：约220kg