

批发弹性胶泥产品说明 pvc聚氯乙烯胶泥施工适合温度为多少

产品名称	批发弹性胶泥产品说明 pvc聚氯乙烯胶泥施工适合温度为多少
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

批发弹性胶泥产品说明 pvc聚氯乙烯胶泥施工适合温度为多少

PVC塑料胶泥产品说明：

PVC塑料胶泥一般是袋装的，形态为黑色固体状，使用前需要用铁锅熬制，待胶泥软化后才可以使⽤。PVC塑料胶泥可以在夏季70摄氏度不易流淌，冬季零下25摄氏度不易开裂，且粘结性非常优良。

PVC塑料胶泥的施工：

【1、首先要清楚赶紧水泥混凝土的残渣和杂物，如果用水冲洗，请等干燥后再施工，内含水量应低于6%。

【2、其次，熬制胶泥，将胶泥放入铁锅内（如有条件，可以将其切成小块再熬制），缓慢升温至120摄氏度左右，不断搅拌，应注意温度不能超过160摄氏度，不出现冒黄烟现象。

【3、就是将熬好的.PVC塑料胶泥均匀的涂抹在要施工的部位或者填入施工缝。

PVC塑料胶泥适温性：

PVC塑料胶泥按适温性可分为耐温型和低温型，其中耐温型胶泥耐高温可达85度左右，在通常状态下为黑色弹性固体，表面不粘手，用刀切开可见截面非常细腻，用手按压弹性较好，可快速回弹。反正在手中揉，可粘于手上，有较好的伸长率，可应用于立面伸缩缝，如管道接口密封，污水处理厂立墙伸缩缝密封防水。

以上便是腾达公司小编编辑的相关资料，内容方面仅仅是经验之谈，仅供分享，本公司实体企业，质量严谨，价格公道，衡水有多家实体橡胶公司，您也可以同样的价格比一下质量，同样的质量可以比一下服务，总有一方面我公司定能满足您的要求，还请给我们一次合作的机会。