

# RTPU电缆 RTPU柔性拖链电缆

产品名称	RTPU电缆 RTPU柔性拖链电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:是 规格:4*2*0.2 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

## 产品详情

RTPU电缆线（超低温不裂开）适用超低温标准下电器设备的联接，在一定低的温度下电缆线与此同时具备非常好的柔韧度，耐磨性能。

电缆线用在-40 °C户外恶劣的环境下，仍可维持绵软而不破裂，常常用在：深海、冶金工业生产制造、钢材、石油管道、北方地区\*\*\*工程项目等极端自然环境

电缆线的一般特性如电气设备特性、物理性能符合实际国家行业标准的规定；其独特性能参数：在相对应额定值超低温标准下（-40 、-45 、-50 、-55 和-60 ），超低温倒丝机实验不裂开、超低温拉伸实验延伸率小20%、超低温冲击试验不裂开。

应用特点:

额定电流：300/500 V

检测工作电压: 2500V/5min

温度范围：-60 ~ 70

电导体原材料：纯铜线

铜芯电缆绝缘层：PUR

铜芯电缆标志：5芯下列五颜六色铜芯电缆规范，6芯之上灰黑色铜芯电缆乳白色数字编号带绿黄电线接头。

铜芯电缆排出：铜芯电缆小标题距绞生成缆

外护线套：PUR