

大理石电梯门套厂家 安徽梯友 安庆电梯门套

产品名称	大理石电梯门套厂家 安徽梯友 安庆电梯门套
公司名称	安徽梯友装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区包河大道与高铁路交口向东
联系电话	18356088788

产品详情

对于侧板和顶板的宽度，应从门口的顶部，中部和底部开始取三个点，以测量电梯门框至墙壁的Z外距离，并取其中Z大距离为电梯侧板和顶板的宽度。门窗套基层细木工板套材下料基层用单调木料打木楔固定稳定离地5mm防止水浸。电梯门套基层用板横向不允许用拼板纵向用2—3条整板留2—3mm缝拼接这样可防止基层变形。电梯门套在施工前需要做好充分的准备工作，这样才能尽可能的保证施工的顺利，电梯门套报价，也便于在遇到问题的时候能够及时的找出应对措施，不至于手忙脚乱。

电梯门套袋线的长度是电梯侧板的高度加上线本身的宽度。当然，生产线的长度可以适当延长几厘米，以防止工人在现场切割45度角时犯错。电梯门套施工前检查基层墙体平整度误差超越30mm采用相应措施墙体破损较大的在木作基层作好后应用水泥砂浆找补平整前方能中止面层施工。电梯门套加工安装简便，适用普通加工工具就可进行切割，锯刨；背后预留有打胶沟槽，用石材胶和结构胶结合使用即可，并且拆后可以再次安装，二次使用。

电梯门套面层的表面应清洁，安庆电梯门套，平整、无磨痕，而且图案清晰、色泽一致、拼缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂痕、掉角、缺棱等问题。假如门套表面有比较顽固的污渍，就使用萝卜沾上洗洁剂用力擦拭就能够去除污迹，电梯门套定做，禁止使用钢丝球，大理石电梯门套厂家，否则会对门套造成很大伤害。如果要除掉门商标以及贴膜

的胶带痕迹，就要利用温水来进行擦拭，然后利用酒精来擦洗。如果是产品表面有漂白剂或者是各种酸，就要用水进行冲洗，再利用中性的碳酸苏打水进行擦拭。

大理石电梯门套厂家-安徽梯友(在线咨询)-安庆电梯门套由安徽梯友电梯配套工程有限公司提供。安徽梯友电梯配套工程有限公司位于合肥市包河区包河大道与高铁路交口向东。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽梯友在其它中享有良好的声誉。安徽梯友取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽梯友全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。