

# 富田电气 FT KW200价格 漳州FT KW200

产品名称	富田电气 FT KW200价格 漳州FT KW200
公司名称	秦皇岛富田电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市
联系电话	18533501777

## 产品详情

在工作停机后，按移位键3秒显示循环故障记录，富田FT-KW200质量，3秒后自动复位，按数据键查询电动机工作时间、运转时间统计。

12) 模拟量DC4-20mA 接口：20mA对应于保护监控器默认为规格电流值。

例：过电流设定值为30A时，所对应的电流值 $30A \times 2 = 60A$ 。

13) 运行状态按数据键查看工作电压，3秒后自动复位：按复位键轮流查看A、B、C三相工作电流；3秒后回到A相电流；按功能键可查阅设置参数但不能修改参数。上位机对下位机监控时面板上的通讯指示灯亮。

14) 故障状态：面板上的对应指示灯被点亮，显示器显示故障动作值记录，按复位键保护器进入复位。

运行操作与故障指示：设置完毕或保护器再次接入工作电源后，无自启动功能时，显示整定电流值A，按数据键显示电压U3秒种自动返回：有自启动功能时显示自启动时间。自启动时间过后进入电动机启动状态，电机启动且显示启动时间。启动时间过后进入运行状态。

热保护器外观像铅笔头，常捆绑或粘贴在定子绕组温度比较高的位置，FT-KW200价格，绕组温度通过金属壳体传给双金属片。当绕组温度超过设定温度后，热保护器跳开，与热保护器相连的控制回路就断开，从而触发主回路接触器跳开，压缩机停止运转。热保护器的热响应时间是一个重要参数，一般都可以在到达设定温度后几秒内会动作。安装时一定要确保热接触良好，否则就无法及时动作，起不到热保护作用。

与热保护器不同，过载保护器内有一个或多个小电热器（电热丝或电热片），电热器串联在单相或三相主回路中。当电机出现过载时，漳州FT-KW200，电流增大，电热器温度迅速升高并引起双金属片变形，富田FT-KW200多少钱，连接主回路的触点分离，压缩机停机。

电机保护器的作用是给电机的保护，在电机出现过载、缺相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、轴承磨损、定转子偏心时，予以报警或保护的装置。中文名：电机保护器

作用：给电机的保护性质：报警或保护的装置

分类：双金属型和热敏电阻+电子模块型 1简介

电机保护器的用于给电机的保护，在电机出现过载、缺相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、轴承磨损、定转子偏心时，予以报警或保护的装置。国内外广泛使用的压缩机电机保护器有大两类：双金属型和热敏电阻+电子模块型。它们的结构不同

富田电气(图)-FT-KW200价格-漳州FT-KW200由秦皇岛富田电气设备有限公司提供。秦皇岛富田电气设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。富田电气——您可信赖的朋友，公司地址：秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市，联系人：付先生。