

渊江源干燥 富脂奶粉喷雾干燥机 常州环保干燥机设备厂家

产品名称	渊江源干燥 富脂奶粉喷雾干燥机 常州环保干燥机设备厂家
公司名称	江苏渊江源干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州经济开发区横山桥镇星辰工业集中区
联系电话	15106115322 15106115322

产品详情

江苏渊江源干燥工程有限公司生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

LPG-1700型喷雾干燥机的主要参数：

- 1、塔体有效内径： 7800mm
- 2、塔体外径： 8000mm
- 3、用风量： 21596kg/h
- 4、进风温度： 350
出风温度： 110--120
- 5、水份蒸发量： 1658Kg/h
- 6、干粉含水率： 0.5%
- 7、干燥用热量： 1963076kcal/h
- 8、燃气热风炉： RLQ-220
- 9、一级旋风分散器： XXF-2- 1300 大效旋风分散器 1台
- 10、鼓风机型号： 4-72-6C 功率： 15KW 变频
- 11、引风机型号： 9-26 功率： 75KW 转速： 1450rpm

12、水膜除尘器：SMC- 2600 水膜除尘器 1台

13、螺杆泵：型号：GF40-1 功率：3KW 压力：0.6Mpa

14、雾化盘：型号：LPG-2000

功率：30KW

转速：12000转/分 变频

江苏渊江源干燥工程有限公司生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

高速离心喷雾干燥机特点：

5、生产过程简化，设备操作控制方便；

6、喷雾干燥通常用于干燥固含量60%以下的溶液，干燥完成后，成品不需要再进行粉碎和筛选，减少了生产工序，简化了生产工艺；

7、在一定范围内，可通过改变操作条件，调整产品的粒径、堆密度、水分等，操作控制方便；

8、为使物料不受污染，延长设备使用寿命，凡与物料接触部分，均采用不锈钢材料制作。

江苏渊江源干燥工程有限公司生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

2万吨香精调味料的生产规模，其中粉体调味料8000吨、膏体调味料9000吨、鸡精调味料3000吨。

此设备实用新型技术方案包括：喷雾干燥塔，设置在喷雾干燥塔下方的喷雾干燥塔出口，酵母提取物喷雾干燥机-常州环保干燥机设备厂家，设置在喷雾干燥塔出口处的阀门，设置在所述阀门下方的料斗；还包括卸料器，设置在阀门和料斗之间。本实用新型结构简单，易于操作，解决了物料与喷雾干燥塔直接相连的缺陷，相应的缩短了物料的冷却时间，进而降低了物料易于变质的问题。

渊江源干燥-富脂奶粉喷雾干燥机-常州环保干燥机设备厂家由江苏渊江源干燥工程有限公司提供。江苏渊江源干燥工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏常州的干燥设备等行业积累了大批忠诚的客户。渊江源干燥带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！