

# 防腐漆 聚氨酯防腐漆 海乐化工

产品名称	防腐漆 聚氨酯防腐漆 海乐化工
公司名称	山东海乐化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东·日照·江豪建材城铝塑沿街28号
联系电话	13563346337

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东海乐化工科技有限公司

前期处理通常采用机械处理法，主要包括喷丸法和抛丸法。喷丸又分为喷丸和喷砂。用喷丸进行表面处理，打击力大，清理效果明显。但喷丸容易使薄板工件变形，环氧煤沥青防腐漆，且无法清除油污。清理效果佳的还应是喷砂，适用于工件表面要求较高的清理。抛丸法清理是利用离心力将弹丸加速，抛射至工件进行除锈清理的方法。H型钢构件焊接完成后进入抛丸除锈封闭空间，可以对钢构件表面的中锈以下程度的表面进行抛丸除锈，抛丸除锈工艺除具有除锈作用以外，还可以消除H型钢构件焊接完成以后产生的残余应力，改善钢构件施加荷载后的受力状态。采用抛丸除锈设备，与采用传统的手工除锈、喷砂除锈相比，具有钢结构抗腐蚀年限更长、改善构件应力状态的特点。但抛丸受场地限制，钢结构防腐漆，在工件内表面易产生清理不到的死角，防腐漆，设备结构复杂，叶片等零件磨损快，一次性投入费用高。

海乐油漆-----您身边的工业漆！

环氧带锈防锈底漆（双组份）

一、产品特点：

本产品为甲、乙两组份，甲组份是由环氧树脂、活性防锈颜料、渗透剂、助剂、溶剂等经研磨调制而成，聚氨酯防腐漆，乙组份为改性胺类固化剂。对有锈和无锈的钢铁表面均有良好的适应性，附着力强，

机械性能好。

用于车间钢结构，室外钢结构，大型机械设备底材的防锈处理。

炉架、储罐等钢结构采用人工除锈结合机械打磨除锈的方式除去表面的锈层，清洁度要求达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923)规定的Sa3级;粗糙度要求达到《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定(比较样块法)》(GB/T13288)规定的M级。对于不具备除锈的施工现场，表面处理采用钢丝刷、铲刀或粗砂纸打磨除锈，但清洁度一定要达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923)规定的St3级。表面除锈处理的顺序一般为先内后外;先上后下。

防腐漆-聚氨酯防腐漆-海乐化工(诚信商家)由山东海乐化工科技有限公司提供。防腐漆-聚氨酯防腐漆-海乐化工(诚信商家)是山东海乐化工科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。