

# 粉末和助剂混合的高混机 环鑫机械用过的都说好 高混机

产品名称	粉末和助剂混合的高混机 环鑫机械用过的都说好 高混机
公司名称	东莞市环鑫机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇葵清路180号2号楼101室
联系电话	13712225335 13712225335

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市环鑫机械有限公司

高混机常用规格体积为10L、500L等规格

目前高混机常用的规格体积为10L、50L、100L、200L、500L、800L等规格，加热方式有无夹套电加热，有夹套油加热或蒸汽加热。近几年，研制出一种不加热源的自摩擦高混机，它通过提高转速来加热，在空载时搅拌桨的转速可以达到1300r/min以上。此外，还有一种高混机，由热混和冷混料配套使用，其结构与热混机相同，但有冷却水夹套和冷却罩。该搅拌机可用于连续生产。

高混机由哪些部分组成的

高混机组冷混合部分由盖子、锅体、传动、底座排出、电控制6部分构成，盖子可以沿水平方向旋转，设置安全保护装置，盖子没有盖子时，开关部分连接，电机没有启动，盖子没有盖子时，搅拌浆料旋转引起人身事故，盖子上设置投入孔锅体由不锈钢焊接，内壁非常光滑硬，具有耐磨性、耐腐蚀性、不附着材料等结构特征。锅壁设有冷却夹套，通过水冷循环达到冷却目的。高混机组冷混合部分传动部分由启动电机通过三角皮带轮驱动减速

机，将动力输入主轴，使搅拌浆旋转，使热混合物冷却混合。高混机组冷混合部分底座由钢板、角钢焊接而成，设有调节螺栓，可调节传动三角带的松动，底部设有地脚螺钉和底座固定。出料部分由铝合金铸造而成。安装气动卸料门。气缸与材料门直接连接，压力可靠，密封性好，开闭灵活，使用Mpa空气压缩机(用户自己选择)，材料排出方式可以自动控制锅内材料温度，用按钮手动控制材料门的开闭。

3个关键要素影响到高混机的工作质量。一，高混机型号规格的影响到。由于形成对流混和便是把原材料从料堆的1个具体位置结团挪动到另1个具体位置，因此迅速就能做到大小不一的团块混和，同时在这个基础性上，能够有越多的表面层，颗粒物间的精细化混和。因此以形成对流功效为主导的混合机混合速率一定要快。二，高混机中混合组分的物理性质。原材料的比重、粒度、颗粒物表面粗糙度、水分、散落、结团情况及团粒组成等。这几种物理性质的差异越小，混合效果就越好，混合后再分离就越困难。另外，某些组分在混合物中所占的比例越小，其稀释程度就越大，就越不易混合。为减少混合后再分离，可在接近完成时添加粘性液体成分，如糖浆等，以降低其散落度，从而降低分离效果。三，高混机运行的影响到。如进料顺序等，应先将比例较大的组分加入机器，或将少量及微量组分放入机器中，即放在容易分散的地方，否则微量组分集聚在一起不易迅速分散，影响到进一步混合。