奥洋机械 翻边设备供应厂家 翻边设备

产品名称	奥洋机械 翻边设备供应厂家 翻边设备
公司名称	寿光市奥洋太阳能机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市上口镇河疃工业园
联系电话	18366336629

产品详情

山东省寿光市金奥太阳能 粮囤 粮仓 设备双边折榫机

产品介绍:

此机主要用于直缝折边,是热水器外桶,各种通风管道咬口成型的设备,折榫笔直,长宽度可调,成型 美观,成本低廉,移动方便,平直度高。48折边模具可以同时四边折榫。

主要性能参数:

1.电机功率: 2.2KW

2.电源:380V/50HZ

3.生产节拍:2件/分钟

4.材料:不锈钢、冷(热)轧板、铝合金板、镀锌板等

5.材料厚度:0.5mm以下

山东省寿光市保温不锈钢水塔设备圆周直缝焊机产品介绍:

此设备是集电脑 脉冲 气压 变频焊接工艺于一体的焊机,可用于直缝和圆周两用,焊点不变色,翻边设备,且焊处牢固,不易开。主要用于不锈钢水塔的焊接。焊0.3mm-1.2mm厚的板材。

主要性能参数:

1.电机功率: 200KW

2.电源:380V/50HZ

3.气压: 0.3-0.6mpa

4.材料:不锈钢、冷(热)轧板、铝合金、镀锌板等

5.焊接材料厚度: 0.3—1.2mm

太阳能内胆免焊设备 型号: AY-82 规格: 5000x1200x1100mm 电机功率: 7.5KW

电源:380v/50HZ 生产节拍:2件/分钟

1、产品材料牌号: SUS304、SUS316L(不锈钢)。

2、产品材料厚度: 0.3mm-0.5mm。

3、产品直径:根据甲方要求

4、产品长度:1000mm-3500mm。

5、单机日产量:确保每个工件可在25秒内成形,不包括上下件。

6、封边宽度:标准4.5-6mm,宽度一致性:上下偏差 0.5mm

1、主机架用型钢焊接,时效处理。

2、台面 35(龙门刨)板加工而成,翻边设备厂家,表面粗糙度小于6.4。

3、箱体部分选用Q235、A3钢材加工而成。材质经过振动时效处理。

4、设备承受压力: 0.04Mpa

四轮双头成桶咬合机是本公司自行研制开发的新一代制桶设备,两端各四辊工作,滚轧成型,生产,操作简便,自动翻边设备,生产出的产品具有无腐蚀,翻边设备供应厂家,使用寿命长等优点,属于免焊接设备,是热水器内胆成型的、替代焊接的设备。

奥洋机械(图)-翻边设备供应厂家-翻边设备由山东奥洋自动化设备有限公司提供。奥洋机械(图)-翻边设备供应厂家-翻边设备是山东奥洋自动化设备有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:管经理。