

奥洋机械 翻边设备供应厂家 翻边设备

产品名称	奥洋机械 翻边设备供应厂家 翻边设备
公司名称	寿光市奥洋太阳能机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市上口镇河疃工业园
联系电话	18366336629

产品详情

山东省寿光市金奥太阳能 粮囤 粮仓 设备双边折榫机

产品介绍：

此机主要用于直缝折边，是热水器外桶，各种通风管道咬口成型的设备，折榫笔直，长宽度可调，成型美观，成本低廉，移动方便，平直度高。48折边模具可以同时四边折榫。

主要性能参数：

- 1.电机功率：2.2KW
- 2.电源：380V/50HZ
- 3.生产节拍：2件/分钟
- 4.材料：不锈钢、冷（热）轧板、铝合金板、镀锌板等
- 5.材料厚度：0.5mm以下

山东省寿光市保温不锈钢水塔设备圆周直缝焊机产品介绍：

此设备是集电脑 脉冲 气压 变频焊接工艺于一体的焊机，可用于直缝和圆周两用，焊点不变色，翻边设备，且焊处牢固，不易开。主要用于不锈钢水塔的焊接。焊0.3mm-1.2mm厚的板材。

主要性能参数：

- 1.电机功率：200KW
- 2.电源：380V/50HZ
- 3.气压：0.3-0.6mpa
- 4.材料：不锈钢、冷（热）轧板、铝合金、镀锌板等
- 5.焊接材料厚度：0.3—1.2mm

太阳能内胆免焊设备 型号：AY-82 规格：5000x1200x1100mm 电机功率：7.5KW

电源：380v/50HZ 生产节拍：2件/分钟

- 1、产品材料牌号：SUS304、SUS316L(不锈钢)。
- 2、产品材料厚度：0.3mm-0.5mm。
- 3、产品直径：根据甲方要求
- 4、产品长度：1000mm-3500mm。
- 5、单机日产量：确保每个工件可在25秒内成形，不包括上下件。
- 6、封边宽度：标准4.5-6mm，宽度一致性：上下偏差 0.5mm

- 1、主机架用型钢焊接，时效处理。
- 2、台面 35（龙门刨）板加工而成，翻边设备厂家，表面粗糙度小于6.4。
- 3、箱体部分选用Q235、A3钢材加工而成。材质经过振动时效处理。
- 4、设备承受压力：0.04Mpa

四轮双头成桶咬合机是本公司自行研制开发的新一代制桶设备，两端各四辊工作，滚轧成型，生产，操作简便，自动翻边设备，生产出的产品具有无腐蚀，翻边设备供应厂家，使用寿命长等优点，属于免焊接设备，是热水器内胆成型的、替代焊接的设备。

奥洋机械(图)-翻边设备供应厂家-翻边设备由山东奥洋自动化设备有限公司提供。奥洋机械(图)-翻边设备供应厂家-翻边设备是山东奥洋自动化设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：管经理。