

菊花黄彩砂 耐磨环氧地坪彩砂 仿石材pc透水砖彩砂 金旺祥厂家供应

产品名称	菊花黄彩砂 耐磨环氧地坪彩砂 仿石材pc透水砖彩砂 金旺祥厂家供应
公司名称	浙川金旺祥矿业有限公司
价格	200.00/吨
规格参数	品牌:金旺祥 规格:40-80mm 颜色:菊花黄色
公司地址	浙川县荆紫关镇魏村
联系电话	16696375555

产品详情

真石漆彩砂施工标准

1、涂封锁底漆：待腻子墙面干透后，涂刷一遍封锁底漆。封锁底漆普通无须另外加稀释剂停止稀释。其目的是清算基层，增加基层强度及涂膜的黏结强度。普通采用辊涂施工，也能够喷涂施工。喷涂，用无气喷枪平均薄喷一遍。

2、喷涂实色底漆：

喷涂带色底漆的目的是使底材的颜色分歧。涂料一定要涂刷平均，不可有漏涂、透底部位，普通

涂刷两遍。为了到达仿石材的装饰效果，同时也利于施工操作，能够对真石漆停止分格涂喷，并且在分格逢上涂饰所

选择的基层着色涂料，在大面喷涂时对分格逢部位应完整遮挡或停止刮逢处置。

3、喷涂中层真石漆：真石漆普通不需求加水，必要时可少量加水调理，但喷涂时应留意控制产品施工黏度分歧，气压、喷口大小、间隔等应严厉坚持分歧。遇有风的天气时，应中止施工。

4、打磨：采用 400-600 目砂纸，悄悄抹平真石漆外表凸起砂料及尖角，切忌用力过猛。

5、喷罩面漆：为了维护饰面、增加光泽、进步耐污染才能，加强整体装饰效果，在涂料喷涂完成后，停止罩面处置，喷涂罩光清漆。待真石漆完整干透后，方可喷涂罩光清漆，施工时可适量添加稀释剂，留意坚持黏度

气压、喷口大小分歧，留意预防流挂现象。

采用喷涂（刷涂、辊涂均可），用无气喷枪平均薄喷一遍。

天然彩砂用途

应用于建筑外墙，水磨石骨料，真石漆，彩砂涂料，环氧地坪等