

安斯福妙乐 混凝土密封固化剂地坪施工 凉山混凝土密封固化剂

产品名称	安斯福妙乐 混凝土密封固化剂地坪施工 凉山混凝土密封固化剂
公司名称	山东安斯福妙乐地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市北京路华侨大厦2807室
联系电话	15753239980

产品详情

安斯福妙乐施工

1、安斯福妙乐混凝土地坪的准备：

1) 新地面：紧跟在粉光作业后，当人可在上面行走而不会产生脚印时，即可施用ASHFORD FORMULA。

2) 旧地面：任何时间都可以，但需要清洗晾干或表面用机器打磨过后使用。

2、ASHFORD FORMULA的施工注意事项：

1) 施工温度：1.7 ~57 ；

2) 用量：每加仑16.8m² ~ 22m²，但视温度及孔隙大小而不同。(1加仑=3.785L=4.1kg)

工业风办公室的原材料还是普通的混凝土，达州混凝土密封固化剂，众所周知混凝土本身就具有自动伸缩的特性，混凝土密封固化剂地坪施工，使用时间长就会出现不少裂缝，影响了企业的形象。工业风办公室的设计，混凝土密封固化剂施工工艺，不仅要考虑到消防安全、实用价值、整洁美观等特性，还要合理搭配，让室内看起来更为舒服。

工业风的办公室如何正确选材呢？地坪、墙面、天花都可以选择迪乐堡地坪系统中的安斯福妙乐，安斯福妙乐全称安斯福妙乐混凝土致密钢化剂，融合混凝土形成一个美观的整体。安斯福妙乐用于新地面，为了办公室的装潢，迪乐堡地坪系统推出了力石伯乐地坪。

通常的时候，人们也会问用掺气混凝土的ASHFORD FORMULA---安斯福妙乐是否有问题。A/F会密封、硬化、防尘由任何标准的硅酸盐水泥制成的任何混凝土表面。A/F与水泥中的碱反应通过压实达到这些效

果。A/F只与气泡周围的水泥砂浆反应，而不与气泡中的空气反应。

A/F是一个有效的养护、密封、硬化、防尘产品，但它不能克服和使用加气混凝土有关的一些普通表面缺陷的问题，因为加气混凝土减缓了渗流水的速度，地坪表面等待后的抛光作业，即使渗流水没有全部溢至表面，也会使混凝土的表层起泡或脱层。

安斯福妙乐-混凝土密封固化剂地坪施工-凉山混凝土密封固化剂由山东安斯福妙乐地坪工程有限公司提供。山东安斯福妙乐地坪工程有限公司是山东淄博,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安斯福妙乐领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安斯福妙乐更加美好的未来。