

大巨龙PVC地板 南京世宽装饰 镇江地板

产品名称	大巨龙PVC地板 南京世宽装饰 镇江地板
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

车库坡道防滑面层的地坪涂料施工做法

基本做法：采用混凝土地面硬化剂来提高坡道面层的耐磨性；采用防滑槽橡胶圈定位模板来放置橡胶圈，因而施工效率与防滑槽位置的准确性均有较大的提高。

其工艺操作要点如下：

(1)清理基层。

(2)弹线先弹设混凝土道牙标高控制线，然后用C30混凝土铺砌道牙，道牙与道牙之间缝隙控制在15mm左右，用1÷2水泥砂浆填实。道牙铺设完毕且坐浆用混凝土达到一定强度后，再在道牙上弹出坡道面层混凝土标高控制线和防滑圈位置线。

(3)绑扎钢筋坡道面层混凝土内配置 $<8@200\text{mm}$ 双层双向钢筋，下层钢筋设砂浆垫块并绑扎牢固，两层钢筋之间设 $<16\text{mm}$ 的马凳筋，间距600~900mm，呈梅花形布置。

(4)施工缝留设坡道面层混凝土分段浇筑，每20m留设1道施工缝。

(5)混凝土浇筑面层混凝土强度等级为C30，石子粒径5~20mm，镇江地板，坍落度控制在10~14cm。混凝土浇筑时使用振捣器振实，亚麻地板厂家，并用长刮尺找平，用木抹子搓平提浆。(6)第一次撒布硬化剂混凝土搓平提浆后和初凝之前开始撒布，用量为总量的2/3，PVC锁扣地板厂家，撒布要力求均匀，不均匀处用扫帚扫匀。

(7)防滑槽橡胶圈放置先将防滑槽橡胶圈定位模板按道牙上的弹线位置予以固定，再把防滑槽橡胶圈通过模板上的预留孔依次压入混凝土内，待一块模板的预留孔压满橡胶圈后，取出模板，移至下一段使用。

(8)第2次撒布硬化剂撒布用量为总量的2/3，硬化剂完全吸水后用木抹子搓平压实，然后用铁抹子分3遍压光提浆，后用塑料扫帚将混凝土表面扫毛。(9)橡胶圈在混凝土终凝前取出，以混凝土不塌边、不掉角为

度。

(10)混凝土固化12h后，在其表面涂刷养护剂，大巨龙PVC地板，养护时间不少于7d。养护期间要设置栏杆封闭，并派专人值守，禁止上人、走车。

环氧树脂薄涂地坪

适用范围:

要求防尘的电子厂、食品厂、精密部件厂、GMP制药厂、制衣厂、纺织厂、化妆品厂的车间、仓库地坪的普通净化。

性能特点:

- 1.改性溶剂型环氧树脂材料，收缩率小，制成品表面无接缝，平整度一般，有一定韧性；
- 2.防尘、防水、耐磨、耐弱酸、耐弱碱、耐机械油腐蚀；
- 3.附着力强、耐老化、耐擦洗、不龟裂；
- 4.颜色任选、靓丽美观、易清洗、以维护。

无震动防滑车道

适用范围：

道路路口、自行车道路、公交车道、汽车上下坡道、机场上下坡道、斜坡、路面有特殊止滑要求的部位、美化区域等。

性能特点：

耐磨、耐压、耐冲击，有效延长道路使用寿命。

防滑性能好、平稳舒适无震动。

降低车辆行驶噪音，改善行车条件。

降低乃至消除溅水和水雾，增加雨天行车安全性。

耐低温性能好，且抗热老化。

全天候使用，抗拒日光紫外线照射。

表面无缝、图案美观鲜亮、标志性明显，美化道路环境。

大巨龙PVC地板-南京世宽装饰-镇江地板由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司在塑胶地板这一领域倾注了诸多的热忱和热情，南京世宽装饰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王章强。