

厚街装修工程 东莞意达装饰工程 室外装修工程

产品名称	厚街装修工程 东莞意达装饰工程 室外装修工程
公司名称	东莞市意达装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市厚街大道西98号
联系电话	13509248225 13509248225

产品详情

意达产品广泛应用于现代工业厂房、仓库、停车场、会展中心、学校、体育场馆等地面及装饰改良工程。所承接并完成的各类大、中、小型工程均受到了业主的一致好评。

500KW的厂房配电箱怎么配

- 1、总进线开关用1000—1200A(隔离开关或断路器)；
- 2、电流互感器选择1000/5A；
- 3、出线开关的数量根据实际需要确定，五个左右为好，每个开关安负荷选配，室外装修工程，1KW负荷额定电流2A左右，开关选3A左右。

意达装饰工程包含：室内装修工程，莲形天花，夹心板吊顶，轻质砖隔墙，隔音墙，静电车间，风淋室，前台屏风，文件展示柜，水电气工程，网络安防等。

格栅造型的木质吊顶，看起来没有太多复杂的设计，却给人一种简约却不单调的视觉呈现。

关于要不要设计吊顶的问题，住宅的层高是非常关键的。只要层高够了，装饰装修工程，当然可以在装饰程度上任性一些；如果不够的话，采用美观又经济的石膏线、木质等吊顶形式，厚街装修工程，也可以很高大上！

配电箱、开关箱安装要端正、牢固，移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m，小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6~1.5m。配电箱、开关箱采用铁板或绝缘材料制作，铁板的厚度应大于0.5mm。配电箱、开关箱中导线的

进线口和出线口应设在箱体下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

厚街装修工程-东莞意达装饰工程-室外装修工程由东莞市意达装饰工程有限公司提供。“钢结构,地坪漆,水电安装,货架,阳光棚,厂房室内装修工程”选择东莞市意达装饰工程有限公司，公司位于：东莞市厚街镇宝屯村北环路115号，多年来，意达装饰工程坚持为客户提供好的服务，联系人：张先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。意达装饰工程期待成为您的长期合作伙伴！