

玻璃棉板图片 华美奥龙 新疆玻璃棉板

产品名称	玻璃棉板图片 华美奥龙 新疆玻璃棉板
公司名称	佛山市华美奥龙保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥水头工业南路4号
联系电话	15918098666

产品详情

生产性能的区别：

玻璃棉比岩棉容重低、渣球含量少、导热系数低、使用年限长、纤维韧性大，但是岩棉的高使用温度为600 左右，玻璃棉只有260 左右。

产品用途的区别：

玻璃棉一般用于低于200 的保温部位，多用于一般建筑物或低温管道的保温，岩棉一般用于温度在500 的保温部位，多用于高温热力管道或电力设备的保温。

现在大家知道玻璃棉保温制品与岩棉保温制品的区别了吗，它们都各有利弊，请大家选择适合自己的保温材料。

玻璃棉毡品种介绍

内隔断玻璃棉毡；玻璃棉吸声天花板，玻璃棉管壳，玻璃棉板批发，工业保温玻璃面板，工业保温玻璃棉毡，离心玻璃棉内部纤维蓬松交错，存在大量微小的孔隙，是典型的多孔性吸声材料，具有良好的吸声特性。离心玻璃棉可以制成墙板、天花板、空间吸声体等，可以大量吸收房间内的声能，降低混响时间，减少室内噪声。

隔音性能：玻璃棉、矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，玻璃棉板公司电话，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的传递。

燃烧性能：玻璃棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。玻璃棉、矿渣棉本身属无机质矿物纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，新疆玻璃棉板，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。

绝热性能：绝热性能好是玻璃棉、矿渣棉制品的基本特性，在常温条件下(25 左右)玻璃棉的热导率通常在0.03 ~ 0.047W/(moK)之间。

玻璃棉板的安装：

玻璃棉板的排板要求：按标准整张幅面进行自下而上沿水平方向横向按1/2板长交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材，保证拐角处顺直且垂直。阴、阳角处玻璃棉板交错互锁。门窗洞口四角处玻璃棉不得拼接，应采用整块玻璃棉板切割成形切口与板面垂直，墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。

玻璃棉板使用前先设计好铺设方式。计算尺寸剪裁下料，剪裁边缘直线误差应小于5mm，拼缝不大于2mm，玻璃棉板图片，板与板之间的缝隙用胶带粘接。

玻璃棉板铺设自上而下相互联接，玻璃棉板应按顺序铺设，当遇到门窗洞口时，应符合相关图集要求。

玻璃棉板图片-华美奥龙(在线咨询)-新疆玻璃棉板由佛山市华美奥龙保温建材有限公司提供。佛山市华美奥龙保温建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！