

云南TD型斗式提升机询问报价“本信息长期有效”

产品名称	云南TD型斗式提升机询问报价“本信息长期有效”
公司名称	潍坊智天工业自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道
联系电话	18953640292

产品详情

(胶带斗式提升机)适用于垂直输送粉状、粒状、及小块状的磨吸性较小的散状物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等，提升高度40m。TD型斗式提升机严格按照JB3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造，目前国内常用的斗式提升机均为垂直式。TD型斗式提升机特点为：结构简单，运行平稳，挖取式装料，离心重力式卸料，物料温度不超过60℃；TD型斗式提升机与传统D型斗式提升机相比输送、料斗形式多，应优先选用。TD型斗式提升机备有四种料斗，即：Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、ZD型(中深斗)、SD型(深斗)。TD型斗式提升机均采用皮带+料斗提升输送物料，目前已涉及到粮食、煤炭、粉煤灰、水泥、碎矿石、石英砂、炭素等行业领域中，并得到很好的应用。

设备到达后，用户应即对提升机的零部件进行清点、分类和质量检查，并妥善保存，不应露天堆放，以免锈蚀和损坏机件。如发现机件不全或损坏情况，应设法补齐或修复。安装前应仔细核对安装地点的厂房、地基或楼台孔与提升机之间的安装尺寸，特别注意驱动装置对提升机的安装位置(左装或右装)是否符合设计图纸要求。如发现实际尺寸和设计尺寸不符合时，应测出实际尺寸后进行修改，以保证安装质量。安装前应准备好必要的安装工具和材料。安装时应配备钳工、起重工、电工和电焊工等工人参加。安装时首先对基础用水平仪找平，如发现不平，允许用钢板垫平，然后根据提升机基础图对基础已设地脚螺栓再一次进行复核。将头部装置及中部机壳吊运到相应的楼层以便安装，也可在安装过程中将中部机壳由上到下一节一节吊(往一节连接一节)。

Z型斗式提升机是在封闭的壳体内，通过悬挂在链条上的上料小斗输送物料。能水平——垂直——水平组合输送。可以单点或多点加料，通过卸料装置完成单点或多点卸料。全封闭、无泄露、无污染。适用于输送各种粉状物料和颗粒状物料，以输送非黏性物质为。本设备优点是组成形式灵活，对物料的破损率低，可杜良品的产生，适合各种需要柔和处理物料的场所。

散体材料是意味着量大且不可数的物体，例如：粉状、粒状、块状等物体。本公司生产的连续斗式提升机是专为输送此种散体材料来设计的，TD型斗式提升机，从一个或多个喂料口提升至另一端的单个出料

口。连贯的传送而没有任何的衔接，可依照客户的需求定制成水平，垂直、斜坡式。

云南TD型斗式提升机询问报价“本信息长期有效”由潍坊智天工业自控设备有限公司提供。潍坊智天工业自控设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。潍坊智天自控——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市临朐县城关街道，联系人：徐经理。同时本公司还是从事永磁滚筒式磁选机除铁器，RCT永磁滚筒WK盘式尾矿回收机，圆盘式过滤机金属探测仪的厂家，欢迎来电咨询。