

# YX15-225-900型铝合金瓦板

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | YX15-225-900型铝合金瓦板           |
| 公司名称 | 镇江银海铝业有限公司                   |
| 价格   | 15000.00/吨                   |
| 规格参数 | 种类:铝型材<br>材质:3003<br>产地:江苏镇江 |
| 公司地址 | 江苏省镇江市丹徒区谷阳工业园园区中路1号         |
| 联系电话 | 18261979581                  |

## 产品详情

品名：yx35-125-750铝合金波纹板价格，yx18-75-840铝合金波纹板厂家，yx25-210-840铝合金波纹板标准，yx15-225-900铝合金波纹板哪里有，铝瓦楞板，铝压型板，水波纹铝板，铝瓦板v125型（750型），840型波纹铝板

铝合金牌号：1060，3003，3a21，ly21，镀铝锌，镀锌。

板型及参数：

圆弧形1 wave-840，yx18-75-840(v18-75-840)。

波高18mm，波距76mm，有效宽度840mm，边到边宽度900mm。厚度0.15mm~1.5mm，长度可根据用户要求。

圆弧形2 wave-1067，yx18-76-1000-1067(v18-76-1000-1067)。

波高18mm，波距76mm，有效宽度1000mm，边到边宽度1067mm。厚度0.3mm~1.5mm，长度可根据用户要求。注：进料宽度1215mm

执行标准：gb/t4438-2006

圆弧形3 wave-665，yx18-76-665（边到边，v18-76-665）

波高18mm，波距76mm，边到边宽度665mm。厚度0.18mm~1.5mm，长度可根据客户要求定制。

梯形1 yx35-125-750(v35-125-750)。

波高35mm，波距125mm，有效宽度750mm，边到边820mm。厚度0.3mm~1.5mm，长度可根据用户要求。  
执行标准：gb/t6891-2006。

梯形2 yx25-210-840(v25-210-840)。

波高25mm，波距210mm，有效宽度840mm，边到边900mm。厚度0.3mm~1.5mm，长度可根据用户要求。  
执行标准：gb/t6891-2006。

梯形3 yx15-225-900(v15-225-900)

波高15mm，波距225mm，有效宽度900mm。厚度0.2mm~1.5mm，长度可根据客户要求定制。执行标准：  
gb/t6891-2006。

#### 主要性能特点

- 1、重量轻：铝的比重是钢的三分之一，用它做屋面或墙体材料可以节省大量的主体材料。
- 2、安全防火：铝660度熔化，无可燃性。
- 3、抗腐蚀性好：年腐蚀率仅为0.0056mm。
- 4、使用寿命长：可使用20年以上。
- 5、强度高：抗拉强度为15-22kg/mm<sup>2</sup>
- 6、较高的回收价值：长期使用后，可回收三分之二的资金。

适用范围：适用范围：工业及民用建筑装潢、设备保温、结构维护。广泛应用于电厂脱硫，钢铁厂、烟道保温，水泥厂、化工厂，油田石化，核电厂等管道保温等。

包装：木托塑料布筒包。