

# 混凝土制品机械 混凝土制品机械 三龙建材

产品名称	混凝土制品机械 混凝土制品机械 三龙建材
公司名称	青州三龙建材设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市昭德路（原东方路）南首
联系电话	13705362801

## 产品详情

随着国家对环境保护的重视，对民生工程污水处理的投资业越来越大，相应的排水管用量也越大，修路、居民小区、城镇建设、工业园等任何建设，都需要先铺设下水管道，特别是钢筋水泥管，混凝土制品机械厂家，我厂发挥二十多年生产水泥管机械的优势，不断对现有的制管机械改进与完善，使之更加适应工程建设的需要。

青州三龙生产的各种水泥制管机械，质量可靠，价格合理，服务周到，信誉良好，为客户赢得了良好的经济效益，深受广大客户信赖。

在设备保养上要经常检查各润滑点、紧固件等部位。空气滤清器、冷却器、油箱及滤油器要经常清洗，使油路畅通。制管系统一般采用20#、30#抗磨液压油。液压油做适合的油温为30-55度，当油温低于15度或高于60度时禁止开机；为调节油温，可使用加热器或冷却器。液压油一般6个月更换一次，更换时要清洗油箱、油管。液压油变质、变脏会使系统噪音增加，油泵、油缸、换向阀等寿命降低，甚至使整个系统瘫痪，必须时时注意。

水泥制管机的振动芯棒：

水泥制管机的振动芯棒，涉及水泥制管机技术结构，包括固定在机架上的连接法兰、与连接法兰相接的外套，在外套的轴心布置的轴芯，所述轴芯的底部连接转动传动机构，轴芯与外套之间沿其轴向布置轴承，外套的底部连接油池，在油池底连接回油管，混凝土制品机械生产，在外套上开设侧孔，在侧孔上连接供油管，所述供油管和回油管之间连接油箱、供油泵，混凝土制品机械，在油箱上还连接冷却风机。通过供油泵向外套内的轴承直接泵入液体机油，混凝土制品机械，升温的液体机油于油池经回油管回流进油箱，并通过冷却风机将升温的机油冷却，依此循环。水泥制管机结构简单、合理，能及时振动芯棒进行冷却，以确保其工作寿命。

混凝土制品机械-混凝土制品机械-三龙建材由青州三龙建材设备厂提供。青州三龙建材设备厂位于青州市昭德路（原东方路）南首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前青州三龙在钢筋和预应力机械中享有良好的声誉。青州三龙取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。青州三龙全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。