

10千瓦汽油发电机使用方法

产品名称	10千瓦汽油发电机使用方法
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动（选配自启动）
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

10千瓦汽油发电机使用方法

1,同功率机组体积小,重量轻,性能稳定。

2,采用新型的智能控制面板,使操作变的简单化。用户可以从面板的显示屏上了解到机组的实时运行工况。面板更是拥有数十种保护,时刻守护着发电机的各种状态,例如： 频率保护， 电压保护， 电流保护， 低油压保护， 低燃油保护， 采用了的油水分离器,使燃油变的更。众多功能令用户无后顾之忧。

3,可根据客户的要求配置ATS,ATS对市电供电进行监测,旦公用电网停电,ATS会在设置的时间将信号传给发电机组并启动发电机组。市电供电恢复时,ATS会切换成市电供电,关闭发电机组。从而实现了机组无人职守的自动化运行。

4,新代智能AVR自动恒压,让发电机输出的电压更稳定。

5,机组控制系统有双芯片,具有双重保护,而且可以根据客户要求配置R485通信接口,可以通过电脑远程监控。

6,采用新型专利设计,使内腔冷热风道隔开,采用温控电子风扇,内腔达到温度时,会自动调节内腔温度,功率不下降可靠性好。

发电机组是种小型发电设备,系指以为燃料,以机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组般由机,发电机,控制箱,燃油箱,起动和控制用蓄电池,保护装置,应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上,定位使用,亦可装在拖车上,供移动使用。

型号：B-10GDI

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

发动机参数：

绝缘等级：F级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：双缸，风冷，汽油发动机，顶置式气门

发动机型号：B-R670

油 耗：374 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：1.1L

整机参数：

工作时间：8-12H

噪 音：65-75dBA/7m

机组尺寸：1140*655*930mm

净 重：210KG