

# 无机保温材料厂家 禹通保温建材 无机保温材料

产品名称	无机保温材料厂家 禹通保温建材 无机保温材料
公司名称	南阳禹通保温建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区青华镇
联系电话	15938891179 15938891179

## 产品详情

南阳禹通保温建材科技有限公司始建于2011年，是一家主要以研发、生产、销售为一体的新型墙体建筑节能保温材料的公司。

主要研发 生产：YT无机保温材料、YT无机保温砂浆等一系列室内外保温材料。创造生活！绿色更环保！您的信任——是我们合作之基石！

现在施工材料为数不多的优势了，它具有环保的特点。所以无论是建筑施工的墙面粉刷，还是平时我们家用时的粉刷，不用担心任何安全性能的问题。无机保温砂浆的保温系统没有任何的毒分子结构，而且也没有任何的污染问题，并且在使用完之后的工业废渣也可以综合利用，集经济利益与环境效益为一身，是家装时应倡导的材料。

南阳禹通保温建材科技有限公司始建于2011年，是一家主要以研发、生产、销售为一体的新型墙体建筑节能保温材料的公司。

主要研发 生产：YT无机保温材料、YT无机保温砂浆等一系列室内外保温材料。创造生活！绿色更环保！您的信任——是我们合作之基石！

保温砂浆，是以各种轻质材料为骨料，以水泥为胶凝料，掺和一些改性添加剂，经生产企业搅拌混合而制成的一种预拌干粉砂浆。用于构筑建筑表面保温层的一种建筑材料。

基层要平整，无机保温材料厂家，垂直度、平整度须满足规范要求，墙体表面垂直度及平整度应达到验收标准要求，如偏差较大，应采用建筑保温砂浆找平，当基层平整度大于10mm时，及时处理墙面基层，以免造成挤塑板与基层粘结不恰当，粘结内部有裂缝、脱层和空腔等，改性无机保温材料，导致保温板受到负风压从而脱落。基层强度养护要足，墙体抹灰后应当覆盖养护至基层强度符合外保温要求。基层应清楚表面粉尘、油污及灰渣等妨碍粘结的附着物，新型无机保温材料，混凝土墙面要清理表面脱模剂，增强保温层粘结力。

南阳禹通保温建材科技有限公司始建于2011年，是一家主要以研发、生产、销售为一体的新型墙体建筑节能保温材料的公司。

主要研发 生产：YT无机保温材料、YT无机保温砂浆等一系列室内外保温材料。创造生活！绿色更环保！您的信任——是我们合作之基石！

传统保温砂浆由于干燥收缩性大、吸湿性强，在高温下易产生空鼓，造成整块脱落，影响日后使用，更加提高了维修费用。YT无机活性墙体隔热保温材料由国家检测的A1级不燃保温材料，耐火度高可达1360℃，无机保温材料，具有很好的化学稳定性，不会出现空鼓开裂的情况，有效解决了市场上同类保温砂浆普遍存在的问题。

YT无机活性墙体隔热保温材料：施工简单快捷，不拉网，不找平，不需做抗裂砂浆。只需加水搅拌均匀直接上墙。具有工期短、工费低、效益高等特优特点。综合成本可节约15%-35%。

无机保温材料厂家-禹通保温建材(在线咨询)-无机保温材料由南阳禹通保温建材科技有限公司提供。南阳禹通保温建材科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事青海YT保温材料，青海YT无机活性墙体保温材料，青海外墙保温材料的厂家，欢迎来电咨询。