

# 户外应急8千瓦柴油发电机

产品名称	户外应急8千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	13300.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

户外应急8千瓦柴油发电机选择不同的发电机则整个发电机组的性能就不同，发电机组的性能是很重要的，因此用户在选购发电机组的时候定要谨慎，可以根据自己的需求向发电机组的销售人员进行咨询，从而选择相匹配的发电机。欧洲狮按为广大客户提供性价比的发电机组！我们长期专业生产销售发电机组，欧洲狮品的发电机组在同等型号和大小功率的基础上，价格更低，性能更稳定有需求请随时和我们联系

型号 GT-950TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：8KW

备用功率(KW)：8.2KW

额定频率(HZ)：50

额定电压(V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油类型：0#、-10#柴油

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT195F

活塞排量(ml)：531

机油容量(L)：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积(L)：25L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高(mm)：940\*530\*700

净重(kg)：160

户外应急8千瓦柴油发电机压下才能准备重新启动。

电气部分的故障是由电磁方面的原因造成的主要包括：交流发电机组定子接线错误、绕线型异步电动机转子绕组短路，同步发电机组励磁绕组匝间短路，同步发电机组励磁线圈联接错误，笼型异步电动机转子断条，转子铁心变形造成定、转子气隙不均，导致气隙磁通不平衡而造成振动普通型发电机组由机、发电机、控制屏（主开关、控制器、PLC、仪表等）、水箱（散热器）、联轴器、油箱、公共桥架等组成刚性整体发电机组包含由柔性驱动器连接的交流发电机和发动机的主驱动设备。现代发电机是种小型的发电设备，是以（ ）为燃料，以发动机为原动机带动发电机的动力机械。般由发动机同步交流发电机和控制系统三大主要部件组成。其中，发动机是引擎设备，用来发动整个发电机组；同步交流发电机用来发电；控制系统用来控制整个发电机组的启动、运行和停止。发动机和同步交流发电机都是很地安装固定在钢质底盘桥架上，发动机是由蓄电池供直流启动电机及所有装在控制箱内的般控制监测装置组成。